Global Water Sp. z o.o.
ul. Daleka 7, 41-253 Czeladź
e-mail: sklep@osmoza.pl, www.sklep.osmoza.pl
tel. 32 360 25 43, kom. 503 177 946

Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 06:27

Link do produktu: https://sklep.osmoza.pl/filtr-wody-osmoza-ro7-p-1.html



Filtr wody osmoza RO7

Cena (z VAT)	**619,00 zł**
Cena poprzednia	~~**748,00 zł**~~
Dostępność	**W sprzedaży**
Czas wysyłki	**2 dni robocze**
Producent	**Global Water**

Opis produktu

Najnowocześniejszy 7-stopniowy system odwróconej osmozy!

Filtr wody osmoza RO7

Należysz do osób, które stawiają na zdrowy styl życia? Stara prawda mówi "dobra woda zdrowia doda". Stwierdzenie to jest ciągle i niezmiennie aktualne. Woda jest niezbędna do życia, a jej jakość znacząco wpływa na stan organizmu. Warto więc zadbać o to, aby woda, którą pijemy, posiadała jak najlepsze parametry.

Oferowany filtr do wody RO7 z systemem odwróconej osmozy to jedno z najlepszych dostępnych obecnie urządzeń tej klasy, pozwalające przywrócić wodzie jej najlepsze właściwości. Po podłączeniu tego filtra w domu możesz pić wodę prosto z dedykowanego, dołączonego do zestawu kranu bez konieczności jej przegotowania. Oczyszczoną wodę możesz podawać w dwóch wersjach do wyboru:

- jako czystą wodę do przygotowania posiłków i napojów,
- jako lekko mineralizowaną wodę do bezpośredniego spożycia (zamiast wody butelkowanej).

Obie wersje wody w procesie oczyszczania zostają mocno natlenione, co dodatkowo podnosi ich walory zdrowotne.


Odwrócona osmoza

Odwrócona osmoza:

Global Water Sp. z o.o.
ul. Daleka 7, 41-253 Czeladź
e-mail: sklep@osmoza.pl, www.sklep.osmoza.pl
tel. 32 360 25 43, kom. 503 177 946

Filtr odwróconej osmozy RO7 z mineralizatorem oraz dołączonym wkładem bioceramicznym GW-BCRR-L2 jest nadzwyczaj skuteczny i efektywny z kilku powodów:

1. Odwrócona osmoza to naturalny proces, którego istota polega na oddzieleniu wody od rozpuszczonych w niej innych substancji bez konieczności użycia środków chemicznych.
2. Proces uzdatniania wody metodą odwróconej osmozy polega na przepuszczeniu zanieczyszczonej wody przez półprzepuszczalną membranę.
3. Podczas przechodzenia przez membranę z roztworu o większym natężeniu pod wpływem ciśnienia następuje oddzielenie zanieczyszczeń, które następnie trafiają do kanalizacji.
4. Dzięki zastosowaniu membrany z otworami w rozmiarze cząstek wody następuje pełne oddzielenie wody na poziomie molekularnym. Czysta woda trafia następnie do zbiornika ciśnieniowego, skąd jest podawana do oddzielnej wylewki umieszczonej na kuchennym blacie bądź w zlewie.
5. Filtr do wody RO7 posiada dodatkowo wkład liniowy wykonany z węgla drzewnego orzechów kokosowych, dzięki czemu uzyskana woda posiada przyjemny, aksamitny smak.
6. Wkład bioceramiczny GW-BCRR-L2 wykorzystujący ultra czerwone pasmo promieniowania powoduje ułożenie cząstek wody w naturalne klastry.
7. Dolomitowy mineralizator zastosowany w układzie filtracji wzbogaca wodę w minerały usunięte w procesie filtracji wody.



Etapy filtracji wody w siedmiostopniowym systemie odwróconej osmozy filtra RO7:

1. Wkład polipropylenowy 5 mikronów GW-PS5-10 - usuwa z wody zanieczyszczenia mechaniczne o wielkości powyżej 5 mikron. Wymianę zaleca się nie rzadziej niż co 6 miesięcy.
2. Wkład polipropylenowy 1 mikron GW-PS1-10 - usuwa zanieczyszczenia mechaniczne o wielkości powyżej 1 mikron. Wymiana zalecana jest co 6 miesięcy.
3. Węglowy wkład blokowy GW-BL-10 - zastosowany w tym wkładzie węgiel aktywowany sprawia, że z wody usuwane są zanieczyszczenia chemiczne takie jak: chlor, chlorofenole, fluorki, detergenty i inne. Wkład aktywuje się w momencie uruchomienia i zalania go wodą i działa przez okres 6 miesięcy.
4. Membrana osmotyczna 100 gpd - usuwa 96-99% wszelkich rozpuszczonych w wodzie związków chemicznych, jest najważniejszym wkładem w całym procesie filtracji wody. Wewnętrzna strona membrany powoduje, że woda przepływająca jest poddawana podziałowi na poziomie molekularnym. Następnie czysta woda gromadzi się w specjalnym zbiorniku ciśnieniowym, podczas gdy jednocześnie oddzielone zanieczyszczenia trafiają do kanalizacji. Membrana posiada zdolność filtracyjną na poziomie 0,0006 mikrona. Wydajność membrany wynosi do 385 litrów na dobę; zaleca się wymianę membrany nie rzadziej niż co 36 miesięcy.

5. Liniowy wkład węglowy GW-CCA-L2 - to specjalny wkład wypełniony węglem drzewnym z orzechów kokosowych poprawiający jakość wody poprzez skuteczną eliminację substancji lotnych i zapachowych co wpływa na polepszenie smaku i zapachu wody. Wkład należy wymieniać minimum co 6 miesięcy.
6. Mineralizator GW-MIN-L2 - wkład dolomitowy wzbogacający oczyszczoną osmotyczną wodę w następujące związki mineralne oraz mikroelementy: Ca2+ - 34 mg/l, Mg2+ - 12 mg/l, Na+ - 22 mg/l, K+ - 8,5 mg/l, CO32- - 10 mg/l, SO42- - 0,3 mg/l, Cl- - 0,8 mg/l, F- - 0,06 mg/l. Mineralizator wymaga wymiany co 12 miesięcy.
7. Wkład bioceramiczny GW-BCRR-L2 - wykorzystuje ultra czerwone pasmo promieniowania w głębokiej podczerwieni oraz pola elektromagnetyczne, które rozbijają molekuły wody na drobne cząstki. Powoduje to uaktywnienie w organizmie komórek somatycznych, stymulację krążenia krwi oraz poprawę metabolizmu. Wkład wymaga wymiany co 24 miesiące.

Zakres działania wkładu bioceramicznego w filtrze odwróconej osmozy RO7: wkład jest silnie magnetyczny i zapewnia liniową polaryzację cząstek wody. Wszystko po to, aby polepszyć i pomóc Ci w zachowaniu dobrego zdrowia. Wkład w filtrze RO7 oddziałuje na wodę, zmieniając jej właściwości fizyczne dzięki zastosowaniu silnego pola magnetycznego. Namagnesowana w ten sposób woda posiada zwiększoną zdolność do rozpuszczania tlenu, co w efekcie wspomaga metabolizm organizmu. Potwierdzone raportami klinicznymi testy świadczą o tym, że namagnetyzowana woda w większym stopniu zapobiega tworzeniu się kamieni żółciowych oraz nerkowych. Przeciwdziała nadciśnieniu oraz obniża ilość tłuszczu we krwi do bezpiecznego poziomu. Używanie filtra RO7 z wkładem bioceramicznym przeciwdziała także miażdżycom tętnic oraz wspomaga mały obieg krwi. Woda uzyskana w tak przeprowadzonym procesie osmozy, kompleksowo wzmacnia układ odpornościowy całego organizmu.

Koszty eksploatacyjne:

Komplet wkładów GW-SET-RO5 - zalecana wymiana co 6 miesięcy - KUP TUTAJ.
Komplet wkładów GW-SET-RO6 - zalecana wymiana co 12 miesięcy - KUP TUTAJ.
Wkład bioceramiczny - zalecana wymiana co 24 miesiące - KUP TUTAJ.
Membrana osmotyczna - zalecana wymiana co 36 miesięcy - KUP TUTAJ.

Animacja pracy systemu odwróconej osmozy:

Filtr do wody RO7 zawiera w komplecie:

- zintegrowane przyłącze dla wody surowej (zasilanie) 3/8",
- przyłącze do kanalizacji,
- elastyczne przewody do instalacyjne,
- klucz przeznaczony do obudowy filtrów,
- klucz do instalacji wylewki,
- zawór zapobiegający zalaniu,
- zbiornik magazynujący wodę czystą o pojemności 12 litrów,
- membrana Global Water 100 gpd,
- zawór zbiornika,
- wskaźnik wymiany wkładów.

Pierwsza obudowa filtra, dzięki temu, że jest przezroczysta, pozwala na bieżącą kontrolę stopnia zanieczyszczenia wkładu. Pozostałe dwie obudowy mają kolor biały. Wszystkie uszczelnione zostały podwójnymi oringami. Kompletny system posiada wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego i sprawnego montażu. Znajdujące się w zestawie elastyczne przewody ułatwiają ustawienie urządzenia w dowolnym miejscu kuchennej szafki, a zastosowanie obrotowych szybkozłączek nowej generacji pozwala na rezygnację ze stosowania klipsów zabezpieczających i umożliwia estetyczne ułożenie przewodów instalacyjnych.

Global Water Sp. z o.o.
ul. Daleka 7, 41-253 Czeladź
e-mail: sklep@osmoza.pl, www.sklep.osmoza.pl
tel. 32 360 25 43, kom. 503 177 946



Wylewka:

RO7 posiada jedną z najlepszych na rynku podwójnych wylewek do poboru uzdatnianej wody. Ten profesjonalny produkt na pewno będzie się doskonale prezentował w Twojej kuchni.

Wylewka do filtrowanej wody jest jednym z najistotniejszych elementów, który jest codziennie i intensywnie eksploatowany. W filtrze wody RO7 znajdziesz wylewkę z ceramicznymi zaworami, a to gwarantuje nie tylko wysoką estetykę produktu, ale też doskonałą czystość pobieranej wody.

Wysokość wylewki wynosi 27 cm.
Link do opisu wylewki TUTAJ

Dane techniczne:

Ilość stopni filtracji: 7

Temperatura wody zasilającej: 5°C - 40°C;

Ciśnienie min. 2,8 bar;

Ciśnienie max. 6,0 bar;

Przyłącze wody: 3/8";

Wymiary urządzenia [cm]:

15 x 40 x 55 + zbiornik wys. 35 cm, śr. 24 cm;

Ciśnienie wody zasilającej 2,8 - 6,0 bar;

Urządzenie produkowane w Polsce, atest higieniczny PZH;

Każde urządzenie jest bezpiecznie zapakowane w kolorowy, firmowy karton.

Filtr do wody odwrócona osmoza RO7 zapewnia wodę, która woda nadaje się do:

- picia bez gotowania,
- sporządzania żywności dla dzieci,
- uwydatnienia aromatu kawy i herbaty,
- rozcieńczania soków i napojów,

- produkcji kostek lodu,
- mycia owoców, warzyw i mięsa,
- przygotowywania potraw, które dzięki niej po zagotowaniu są zdrowsze i mają naturalny smak,
- picia dla osób ze skłonnościami do tworzenia się kamieni w nerkach i woreczku żółciowym,
- pielęgnacji delikatnej skóry niemowląt,
- mycia twarzy i zębów,
- płukania delikatnych powierzchni (takich jak np. szkła kontaktowe),
- stosowana w czajnikach, żelazkach, ekspresach itp. (nie pozostawia osadu kamiennego),
- eliminacji czynników wywołujących uczulenia (między innymi usuwając z wody chlor),
- zmywania i płukania naczyń bez pozostawiania osadu,
- użytku w akwarium, podlewania roślin i jako źródło czystej wody dla zwierząt domowych.

Nasz skuteczny filtr wody RO7 pozwala na uzyskanie wysokiej jakości wody metodą odwróconej osmozy. Filtr oczyszcza wodę, wykorzystując do tego dedykowany system wkładów filtracyjnych. Wzbogaca wodę o dodatkowe mikroelementy. Ten system uzdatniający wodę pozwoli Ci zrezygnować z zakupu wody butelkowanej. Korzystanie z wody osmotycznej to także duża oszczędność ze względu na koszt wyprodukowania 1l wody. Już dziś możesz mieć zdrową wodę - woda filtrowana na wyciągnięcie ręki! Sprawdź już dziś i przekonaj się, że nigdy nie piłeś tak smacznej wody.

Gwarancja pełnego bezpieczeństwa:

Systemy serii Global Water, w tym także filtr wody RO7, wyposażono w zapobiegający skażeniom zawór, który uniemożliwia cofnięcie i przedostanie się zanieczyszczonej wody. Daje to pewność, że zastosowany w Twoim domu system filtracji wody z odwróconą osmozą będzie w pełni bezpieczny nawet w sytuacji, gdy dojdzie do zatkania się bądź awarii kanalizacji.

RO7 posiada także wielokrotnego użytku i łatwy w obsłudze zawór przeciwzalaniowy, który natychmiast po wykryciu wody wewnątrz szafce kuchennej odcina jej dopływ do urządzenia.



Global Water Sp. z o.o.
ul. Daleka 7, 41-253 Czeladź
e-mail: sklep@osmoza.pl, www.sklep.osmoza.pl
tel. 32 360 25 43, kom. 503 177 946



Przypomnienie o wymianie wkładów:

W zestawie naklejka Timestrip - po aktywacji zawartego w niej płynu odlicza czas do terminowej wymiany wkładów po 6 miesiącach eksploatacji.
Praktyczna i prosta w użyciu, możesz ją umieścić w dowolnym miejscu, by zawsze pamiętać o regularnej wymianie wkładów.



Test urządzenia: