Global Water sp. z o.o.
ul. Nowopogońska 227, 41-253 Czeladź
e-mail: sklep@osmoza.pl, sklep.osmoza.pl
infolinia: 32 360 25 43

Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 19:04

Link do produktu: https://sklep.osmoza.pl/filtr-dyskowy-1-water-drop-p-1155.html



Filtr Dyskowy 1" Water Drop

Cena (z VAT)	**39,00 zł**
Cena poprzednia	~~**49,00 zł**~~
Producent	**Global Water**

Opis produktu

Filtr Dyskowy 1" Water Drop

Filtr dyskowy Water Drop 1" skutecznie usuwa zanieczyszczenia mechaniczne większe niż 130 mikronów i jest przeznaczony do montażu na głównym ujęciu wody w budynku, mieszkaniu, za licznikiem. Dzięki niemu zapewnisz czystą wodę i pewność działania instalacji wodnej przez wiele lat.
Filtr przeznaczony jest do wody zimnej.
Lekka konstrukcja filtra umożliwia instalację bez potrzeby użycia uchwytów czy wzmocnień.

Wydajność i trwałość:

- Charakteryzuje się wysoką trwałością – wkład dyskowy nie zapycha się, nie ściera i praktycznie się nie zużywa. To oznacza, że inwestujesz jednorazowo, bez dodatkowych kosztów eksploatacyjnych.
- Zapewnia wysoki przepływ wody – do 5 m³ na godzinę – co czyni go idealnym dla dużych gospodarstw domowych.

Łatwa konserwacja:

- Wkład usuwa mechaniczne zanieczyszczenia, takie jak piasek, a jego czyszczenie jest proste – wystarczy wyjąć i przepłukać go wodą lub oczyścić szczoteczką. Dla dodatkowej wygody można zamontować zawór spustowy, który umożliwia regularne płukanie filtra bez konieczności demontażu, poprzez otwarcie zaworu.
- Obudowa filtra wykonana jest z wytrzymałego tworzywa odpornego na uderzenia i działanie chemikaliów, co gwarantuje długą żywotność.

Budowa filtra:

Wkład dyskowy składa się z około 160 trwałych krążków wykonanych z solidnego tworzywa, umieszczonych na stelażu. Każdy dysk ma po obu stronach kanaliki o trójkątnym przekroju, które są rozmieszczone w przeciwnych kierunkach. Dzięki krzyżującym się rowkom, które tworzą dużą powierzchnię filtracyjną, filtr skutecznie oczyszcza wodę.

Global Water sp. z o.o.
ul. Nowopogońska 227, 41-253 Czeladź
e-mail: sklep@osmoza.pl, sklep.osmoza.pl
infolinia: 32 360 25 43

Zasada działania wkładu dyskowego:

Dane techniczne:

Przyłącze wody: 1" GZ (wejście i wyjście)
Wymiary (wys./szer./śr.) [cm]: 15,5x13,5x8
Filtracja: 130 mikron
Przepływ maksymalny: 5 m3/h
Temperatura pracy: 2-60°C
Maksymalne ciśnienie: 8 bar
Możliwość czyszczenia wkładu: bez ograniczeń
Odporność na chemikalia: tak
Waga: 0,3 kg