Global Water Sp. z o.o.
ul. Daleka 7, 41-253 Czeladź
e-mail: sklep@osmoza.pl, www.sklep.osmoza.pl
tel. 32 360 25 43, kom. 503 177 946

Dane aktualne na dzień: 18-04-2024 23:25

Link do produktu: https://sklep.osmoza.pl/filtr-multifunkcyjny-clack-compact-ecomix-p-1472.html

Filtr multifunkcyjny Clack Compact EcoMix

Cena (z VAT)	**5 140,00 zł**
Dostępność	**W sprzedaży**
Czas wysyłki	**2 dni robocze**
Producent	**Global Water**

Opis produktu

Rewolucyjny system uzdatniania, zmiękczania i odżelaziania wody!

Elektroniczna głowica z funkcją regeneracji objętościowej.
Bezawaryjna praca oraz komfort użytkowania!
Ciesz się czystą wodą!

Oryginalna Amerykańska głowica sterująca firmy Clack Corporation.

Estetyczna, kompaktowa obudowa – praktyczna i wygodna

Urządzenie o dużej wydajności dla 4-6 osób.

Zalety i korzyści użytkowania urządzenia:

- zmniejszone zużycie proszku do prania przynajmniej o 50-70% dotychczasowej dawki.
- zużycie wszelkich płynów do zmywania zmniejsza się przynajmniej o 50%.
- nie ma potrzeby stosowania żadnych soli ochronnych w zmywarce.
- można zaprzestać używania do pralek wszelkiego rodzaju środków zmiękczających wodę (Calgonit itp).
- 50% mniejsze zużycie mydła, płynów, szamponów, odżywek, kosmetyków myjących i innych środków czystości.
- znacznie przedłuża się żywotność wszelkich urządzeń mających kontakt z wodą, szczególnie podgrzewaczy takich jak: piec CO, kaloryfery, instalacja hydrauliczna, terma, nawilżacze, pralka, zmywarka, czajniki, ekspresy itp.
- dzięki całkowitemu wyeliminowaniu z wody kamienia kotłowego nie ma efektu tzw. zarastania instalacji grzewczych oraz związanych z tym strat energii, oszczędzamy znaczące kwoty na kosztach ogrzewania.
- powierzchnie wanien, umywalek i armatura stają się łatwiejsze do czyszczenia a także po umyciu pozostaną czyste przez dłuższy czas.
- zacieki na glazurze nie tworzą się wcale lub już nie tak intensywnie jak przy twardej wodzie.
- stosując zmiękczoną wodę odczujemy diametralną poprawę smaku większości napojów gorących i potraw, zauważymy zmniejszone zużycie kawy i herbaty przy ich zaparzaniu.
- kąpiel stanie się przyjemnością, bowiem miękka woda przywraca skórze elastyczność i naturalny wygląd.
- twoje pranie będzie miękkie i przyjemne jak nigdy wcześniej.
- Urządzenie usuwa z wody żelazo, mangan, siarkowodór, mętność, przebarwienia, zanieczyszczenia mechaniczne i związki organiczne.

Global Water Sp. z o.o.
ul. Daleka 7, 41-253 Czeladź
e-mail: sklep@osmoza.pl, www.sklep.osmoza.pl
tel. 32 360 25 43, kom. 503 177 946

Jeśli borykasz się z problemem brudnej i śmierdzącej wody w studni - jeśli woda jest twarda i zawiera związki żelaza i manganu - możesz uzdatniać każdy jej element dawnymi metodami - stosować kilka kolejnych urządzeń które zajmują dużo miejsca i sporo kosztują. Możesz też zastosować nowoczesne i sprawdzone rozwiązanie - multifunkcyjne urządzenie które jest niezwykle praktyczne.

Niezawodność:

Każdy system uzdatniania wody pracuje niezawodnie tak długo, jak pozwala na to głowica sterująca procesem uzdatniania wody. W tym urządzeniu nie ma żadnych kompromisów: projektując ten system uzdatniania wody położyliśmy szczególny nacisk na wiele różnych aspektów, ale jednym z priorytetów jest niezawodność. Właśnie dlatego stosujemy najnowszą głowicę sterującą renomowanego amerykańskiego

producenta: Clack Corporation. Jest to firma która posiada blisko 70 lat doświadczenia w produkcji tego typu sterowników. Kliknij TU aby pobrać

broszurę informacyjną.

Nowoczesna technologia:

Sercem urządzenia jest najnowszy sterownik Clack IA. To całkowicie nowy wymiar w technologii uzdatniania wody. Głowice Clack stosujemy od ponad 25 lat u naszych klientów i wciąż działają niezawodnie. Sterownik Clack to sprawdzona w eksploatacji konstrukcja wzbogacona o nowoczesną elektronikę i polskojęzyczne menu. Ten model głowicy sterującej oferujemy jako jedyni w Polsce.

Zalety głowicy sterującej Clack:

Wybitnie proste programowanie
Oryginalny, niezawodny produkt amerykański
Możliwość dowolnego, pełnego programowania
Nowoczesny mikroprocesor na układach scalonych
Uzupełnianie zbiornika soli wodą uzdatnioną (oszczędność soli)
12V transformator zapewniający bezpieczne napięcie pracy sterownika
Trwałe zachowanie danych oprogramowania i parametrów pracy w pamięci mikroprocesora
Regeneracja w trybie objętościowym (po przepłynięciu określonej ilości wody) lub czasowym

Specyfikacja techniczna:

Model urządzenia: Clack Compact EcoMix
Typ głowicy: Clack IA
Typ obudowy: kompaktowa
Typ wyświetlacza: LCD
Ilość złóż: 28 litrów
Złoże multifunkcyjne Ecomix-A: 20 litrów
Żwir filtracyjny: 8 litrów
Trwałość złóż: do 10 lat
Sterowanie: automatyczne, bezobsługowe
System regeneracji: objętościowo - czasowa
Czas trwania regeneracji: 2 godziny
Średnie zużycie soli na regenerację: 2,5 kg
Średnia ilość wody na regenerację: 125 litrów*
Wydajność szczytowa: do 1 m^3/h
Wymiary w cm: 31x64x113 (szer./gł./wys.)
Pojemność zbiornika na solankę: 75 kg
Średnica przyłącza: 1" GZ BSP wlot/wylot
Podłączenie do kanalizacji: 1/2 cala
Ciśnienie pracy: 1,5-8,0 bar
Temperatura pracy: 4-43°C
Zasilanie: 230V 50 Hz
Napięcie pracy: 12V 50 Hz
Ciężar transportowy: 35 kg
Maksymalny ciężar urządzenia gotowego do pracy: 120 kg
Dla poprawnej pracy urządzenia wymagany jest przepływ wody podczas regeneracji o wydajności min 25 l/min (1,5 m^3/h)

* *ilość wody zużywanej na regenerację zależna jest od ciśnienia i jakości wody i może być mniejsza lub większa.*

Bezpieczeństwo i wygoda użytkowania:

Zabezpieczenie przed zapowietrzeniem - **TAK**
Pobór wody podczas regeneracji urządzenia - **TAK**
By-pass (zawór odcinający urządzenie bez odcinania wody w budynku) - **TAK**
Zabezpieczenie przed zalaniem - **TAK** (potrójne: elektronika, pływak i przelew wody do kanalizacji)

Proste programowanie:

Każde urządzenie wysyłamy już zaprogramowane (uśrednione wartości jakości wody), ale jeśli zechcesz zmienić parametry jego pracy to jest to bardzo prosta czynność. W komplecie pełna instrukcja serwisowa, zawsze też jesteśmy do Twojej dyspozycji. Panel sterowania głowicy jest przyjazny i łatwy w obsłudze.

Łatwy montaż:

Instalacja urządzenia bardzo prosta, posiadając odpowiednie narzędzia każdy jest w stanie wykonać montaż we własnym zakresie. Aby podłączyć urządzenie niezbędny jest odpływ do kanalizacji i gniazdko 230 V. W zestawie także zawór by-pass ułatwiający instalację oraz dający możliwość odłączenia urządzenia bez pozbywania się wody w budynku.

Global Water Sp. z o.o.
ul. Daleka 7, 41-253 Czeladź
e-mail: sklep@osmoza.pl, www.sklep.osmoza.pl
tel. 32 360 25 43, kom. 503 177 946

Badania wody*:

Prezentowane urządzenie będzie działało znakomicie jeśli wyniki badania Twojej wody mają niższe parametry od podanych poniżej:
Poziom pH: 5,0 - 10,0
Maksymalna mętność wody: 20
Mangan: poniżej 3 mg/l (3000 µg/l)
Żelazo: poniżej 15 mg/l (15000 µg/l)
Stężenie jonu amonowego: max 4 mg/l
Maksymalny poziom siarkowodoru: 2 mg H2S/l
Zawartość węglanu wapnia: max 750 mg/l (43,8 °dH)
Utlenialność (indeks nadmanganianowy): 40 ppm (maksymalna redukcja o 50%)

***Ważne!** Wyniki badania wody przed doborem urządzenia muszą zawierać wszystkie podane powyżej parametry. Należy uwzględnić okresowe zmiany jakości wody studziennej spowodowane cyklami hydrologicznymi lub innymi czynnikami np. zanieczyszczeniem źródła wody. W razie wątpliwości związanych z wyborem metody uzdatniania wody prosimy o kontakt z obsługą sklepu.*

**prosimy o konsultację przed wyborem właściwego urządzenia*

Instalacja:

Urządzenie instalujemy na głównym ujęciu wody w budynku za wodomierzem. Proste połączenie hydrauliczne - można je z powodzeniem wykonać we własnym zakresie, bez utraty gwarancji.

Koszty eksploatacyjne:

Śmiesznie małe!
Urządzenie nie wymaga okresowych przeglądów gwarancyjnych = Twój Zysk.
Serwis urządzenia ogranicza się do okresowego uzupełniania zapasu soli pastylkowanej służącej do regeneracji złoża. Bez żadnego problemu możesz zrobić to samemu!

Montaż urządzenia:

Wszystkie oferowane w sklepie urządzenia można zainstalować samodzielnie bez utraty gwarancji. Gdybyś jednak zechciał skorzystać z naszych usług instalacyjnych - jesteśmy do Twojej dyspozycji. Koszt usług opisany jest w tej zakładce (kliknij).

Instrukcja obsługi i pomoc techniczna:

Każdy produkt posiada polskojęzyczną instrukcję obsługi.
Zapewniamy pomoc techniczną podczas montażu lub serwisu urządzenia.

Towar w magazynie:

Jesteśmy producentem lub bezpośrednim importerem oferowanych produktów. Wszystkie produkty pokazane w sklepie znajdują się w naszych

magazynach. Zawsze jest możliwość osobistego zobaczenia oraz odbioru towaru w sklepie stacjonarnym.

Gwarancja:

2 lata gwarancji dla klientów indywidualnych
Gwarancja dla firm: kup TUTAJ

Bezpłatna dostawa:

Wszystkie przesyłki wysyłamy gratis na terenie Polski, o ile wartość zamówienia przekracza 500 zł. Zamówienia realizujemy najszybciej jak to możliwe.

Bezpieczna paczka:

Każda przesyłka jest starannie zapakowana oraz ubezpieczona. Zwracamy uwagę na estetykę oraz bezpieczeństwo dostawy. Stały nadzór wysokiej rozdzielczości kamer video na każdym etapie pakowania oraz wysyłki towaru. Śledzenie przesyłki on-line w czasie dostawy. Bezpieczna wysyłka urządzenia na palecie - najlepsze zabezpieczenie przed uszkodzeniem podczas transportu.

Bezpieczna Paczka Global Water
Więcej informacji na temat Bezpiecznej Paczki Global Water przeczytasz klikając na powyższy link.

Dodatkowe wyposażenie:

Poniższe produkty nie będące częścią zestawu znajdują się w zakładce 'Akcesoria'

Filtr wstępny:

Kupując to urządzenie zalecamy zakup filtra wstępnego oczyszczania. Oferujemy profesjonalny filtr wstępny z regulatorem przepływu wody. Chroni on urządzenie oraz instalację przed awariami wynikającymi z zanieczyszczeń mechanicznych oraz skokami ciśnienia podczas poboru wody.
Pełny opis produktu: Kliknij TUTAJ

Global Water Sp. z o.o.
ul. Daleka 7, 41-253 Czeladź
e-mail: sklep@osmoza.pl, www.sklep.osmoza.pl
tel. 32 360 25 43, kom. 503 177 946

Elastyczne przewody instalacyjne:

Profesjonalne przewody instalacyjne. Długość każdego przewodu: 100 cm. Zastosowanie przewodów ułatwia instalacje i skraca czas montażu.
TUTAJ - pełny opis produktu

Syfon z przerwą powietrzną:

Niezbędny element poprawnej instalacji każdego zmiękczacza wody.
Syfon z przerwą powietrzną zapobiega cofnięciu się zanieczyszczonej wody na urządzenie i chroni użytkownika przed nieprzyjemnymi zapachami pochodzącymi z kanalizacji.

Global Water Sp. z o.o.
ul. Daleka 7, 41-253 Czeladź
e-mail: sklep@osmoza.pl, www.sklep.osmoza.pl
tel. 32 360 25 43, kom. 503 177 946

Sól pastylkowana:

Sól pastylkowana do zmiękczaczy wody jest zawsze dostępna w naszym sklepie, ale możesz kupić ją już teraz – do wyboru w promocyjnej cenie, z bezpłatną dostawą.

Tester jakości wody:

Możesz wybrać tester twardości wody - kupisz go **za 15 zł** - wystarczy na ok. 50 pomiarów.
Pełny opis produktu: Kliknij TUTAJ

Oferta specjalna:

Kupując ten system uzdatniania wody możesz zadbać też o idealną czystość wody przeznaczonej do spożycia. W naszej ofercie rewelacyjny

system odwróconej osmozy w promocyjnej cenie. Ciesz się czystą wodą, skorzystaj z okazji!
Pełny opis produktu: Kliknij TUTAJ

Global Water Sp. z o.o.
ul. Daleka 7, 41-253 Czeladź
e-mail: sklep@osmoza.pl, www.sklep.osmoza.pl
tel. 32 360 25 43, kom. 503 177 946