Global Water sp. z o.o.
ul. Nowopogońska 227, 41-253 Czeladź
e-mail: sklep@osmoza.pl, sklep.osmoza.pl
infolinia: 32 360 25 43

Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 22:13

Link do produktu: https://sklep.osmoza.pl/filtr-siatkowy-34-water-drop-p-1158.html



Filtr Siatkowy 3/4" Water Drop

Cena (z VAT)	**39,00 zł**
Cena poprzednia	~~**49,00 zł**~~
Producent	**Global Water**

Opis produktu

Filtr Siatkowy 3/4" Water Drop

Filtr Siatkowy 3/4" Water Drop to innowacyjne rozwiązanie do filtracji wody zimnej, idealne do zastosowania w domach, budynkach mieszkalnych oraz mieszkaniach. Został zaprojektowany z myślą o instalacji zaraz za licznikiem wody, na głównym ujęciu, co gwarantuje skuteczne usuwanie zanieczyszczeń mechanicznych, takich jak piasek czy inne stałe drobinki, o wielkości powyżej 130 mikronów.

Jego największą zaletą jest brak potrzeby wymiany wkładów, dzięki zastosowanemu wkładu dyskowego. Ten wyjątkowy wkład nie zapycha się, nie ściera ani praktycznie nie zużywa, co sprawia, że jest niemal bezobsługowy. Dzięki temu inwestujesz raz, eliminując późniejsze koszty eksploatacyjne związane z wymianą filtrów.

Wkład siatkowy wykonany jest z wysokiej jakości siatki ze stali nierdzewnej, która została osadzona na solidnym stelażu. Konstrukcja ta zapewnia wieloletnią eksploatację oraz łatwość w czyszczeniu – wystarczy wyjąć wkład i przepłukać go pod bieżącą wodą lub użyć szczoteczki do rąk. Dla dodatkowej wygody można zamontować zawór spustowy, który umożliwia regularne płukanie filtra bez konieczności demontażu, poprzez otwarcie zaworu.

Obudowa filtra została wykonana z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego, które zapewnia długą żywotność urządzenia i odporność na działanie chemikaliów. Filtr gwarantuje duży przepływ wody – do 5 m³ na godzinę – co czyni go wydajnym rozwiązaniem, idealnym do zaopatrzenia w wodę całego domu lub budynku.

Zalety produktu:

- Łatwa obsługa, instalacja i konserwacja – prosty w montażu oraz łatwy do czyszczenia wkład siatkowy, który można przepłukać pod bieżącą wodą.
- Odporność na działanie chemikaliów – obudowa wykonana z materiału wytrzymałego na chemikalia, co gwarantuje długą żywotność.
- Trwała obudowa – filtr posiada obudowę odporną na uderzenia i trudne warunki pracy, co zapewnia bezawaryjne działanie.
- Bardzo mała waga produktu – lekka konstrukcja umożliwia instalację bez potrzeby użycia uchwytów czy wzmocnień.
- Niewielkie rozmiary – kompaktowy rozmiar filtra pozwala na montaż w ciasnych przestrzeniach, nie zajmując dużo miejsca.

Dane techniczne:

Przyłącze wody: 3/4" GZ (wejście) i 3/4" GW (wyjście)
Wymiary (wys./szer./śr.) [cm]: 15,5x13,5x8,0
Filtracja: 130 mikron
Przepływ maksymalny: 5 m3/h
Temperatura pracy: 2-60°C
Maksymalne ciśnienie: 8 bar
Możliwość czyszczenia wkładu: bez ograniczeń
Odporność na chemikalia: tak
Waga: 0,3 kg