

Link do produktu: <https://sklep.osmoza.pl/filtr-wody-gw-pro-bb10-3-p-2717.html>

Filtr wody GW-PRO-BB10-3



Cena (z VAT)

695,00 zł

Producent

Global Water

Opis produktu

Profesjonalny filtr wody z manometrami!

Filtr wody GW-PRO-BB10-3

Filtr wody GW-PRO-BB10-3 to profesjonalne rozwiązanie filtracyjne, dedykowane do montażu na głównym ujęciu wody lub przed konkretnymi urządzeniami przemysłowymi. Zaprojektowany z myślą o zapewnieniu czystej i bezpiecznej wody, filtr ten wykorzystuje system trójetapowej filtracji, obejmujący wkład węglowy oraz dokładny wkład polipropylenowy do usuwania zanieczyszczeń mechanicznych wraz ze złożem FOF eliminującym powstawanie kamienia kotłowego.

Uniwersalna konstrukcja filtra sprawia, że produkt jest wszechstronny. Dwa manometry olejowe do monitorowania ciśnienia zapewniają długotrwałą niezawodność i łatwość użytkowania oraz pozwalają ocenić konieczność wymiany wkładu filtracyjnego.

Stelaż, śruby instalacyjne oraz podkładki i przyłącza wody wykonane są ze stali nierdzewnej, a dzięki gwintowanym połączeniom można z łatwością zmienić kierunek przepływu wody, wystarczy odpowiednio zamontować stelaż.

Obudowa filtra posiada podwójne uszczelki oraz zawór odpowietrzający. Klucz do odkręcania obudów znajduje się w komplecie. Ze względu na specyfikę transportu przyłącza z manometrami nie są instalowane przed wysyłką - należy to wykonać podczas instalacji.

Filtr z technologią Antiscale FOF:

FOF to innowacyjna technologia eliminująca powstawanie kamienia kotłowego. Twarda woda? Teraz to żaden problem! Złoże FOF działa natychmiast i jest niezwykle wydajne - 1 gram skutecznie uzdatnia 1000 litrów twardej wody.

Technologia FOF ogranicza powstawanie kamienia poprzez dwa uzupełniające się mechanizmy:

- zaburza strukturę już znajdujących się w wodzie kryształów, dzięki czemu nie tworzy się twardy kamień
- ingeruje bezpośrednio w postać jonową i zakłóca proces tworzenia się zarodków krystalizacji węglanu wapnia

W praktyce oznacza to, że zamiast twardych złogów powstają drobne, niestabilne cząstki, które nie przylegają do powierzchni i są usuwane wraz z przepływem wody.

W zestawie wkłady filtrujące:

Wkład polipropylenowy 5 mikron [GW-PS5-BB10](#) przeznaczony do usuwania zanieczyszczeń mechanicznych z wody, takich jak piasek, rdza czy muł, o średnicy powyżej 5 mikronów. Dzięki zastosowaniu trwałego polipropylenu wkład zapewnia efektywną ochronę systemów wodnych w domach i przedsiębiorstwach, przedłużając żywotność urządzeń podłączonych do instalacji wodociągowej.

Wkład węglowy [GW-BL-BB10](#) to skuteczne rozwiązanie do oczyszczania wody, wykorzystujące aktywny węgiel w formie bloku, aby usunąć zanieczyszczenia chemiczne, takie jak chlor, pestycydy, a także nieprzyjemne zapachy i smaki z wody. Jest to doskonały wybór dla osób szukających wydajnej i ekonomicznej opcji filtracji, zapewniającej czystą i zdrową wodę.



Wkład wykonany jest ze spiekanego węgla aktywowanego, który usuwa z wody do 99% wolnego chloru, rozpuszczalników chloropochodnych, węglowodorów aromatycznych, poprawiając tym samym smak i zapach wody, a także do 85% pestycydów pochodzenia chloropochodnego, związków wieloaromatycznych, fenolu, benzenu oraz substancji organicznych.

Wkład polipropylenowy 1 mikron [GW-PS1FOF-BB10](#) - wkład dokładnie usuwa zanieczyszczenia mechaniczne znajdujące się w wodzie. Chroni instalację przed zanieczyszczeniami dostającymi się do sieci podczas codziennej eksploatacji lub awarii. Wkład z technologią FOF zapewnia wodę całkowicie pozbawioną możliwości tworzenia kamienia kotłowego czy osadów.

Wkład [GW-PS1FOF-BB10](#) został zaprojektowany z myślą o długotrwałym użytkowaniu bez konieczności częstej obsługi. W zależności od jakości wody i intensywności użytkowania jego wydajność sięga do 20 m³ lub do 12 miesięcy pracy.

Dzięki temu filtr działa stabilnie przez długi czas, nie wymagając częstej wymiany ani dodatkowych czynności serwisowych. To rozwiązanie, które dobrze sprawdza się w codziennym użytkowaniu – szczególnie tam, gdzie liczy się wygoda i przewidywalność działania.

Zalecenia:

Nie stosować do wody o nieznanym pochodzeniu lub zanieczyszczonej mikrobiologicznie.

Zobacz [TUTAJ](#) krótki poradnik instalacyjny.

