

Link do produktu: <https://sklep.osmoza.pl/filtr-wody-na-cal-y-dom-gw-4-bb10-p-1853.html>

Filtr wody na cały dom GW-4-BB10



Cena (z VAT)	940,00 zł
Producent	Global Water

Opis produktu

Profesjonalny zestaw GW-4-BB10 do zamontowania na głównym ujęciu wody w budynku mieszkalnym.

W skład kompletu wchodzi:

- 4 obudowy BB 10"
- stelaż do obudów wraz z wkrętami
- klucz do odkręcania obudowy
- wkład nylonowy 20 mikron (do płukania) model [GW-CEL20-BB10](#)
- wkład piankowy polipropylenowy 5 mikron typu [GW-PS5-BB10](#)
- wkład węglowy typu [GW-BL-BB10](#)
- wkład zmiękczający wodę z wymiennym złożem (możliwość regeneracji lub wymiany złoża) model [GW-SOFT-BB10](#)

Działanie wkładów:

1. Wkład nylonowy 20 mikron - wkład przeznaczony do płukania, usuwa zanieczyszczenia mechaniczne o wielkości większej niż 20 mikron.
2. [Wkład polipropylenowy 5 mikron](#) - model [GW-PS5-BB10](#): wkład dokładnie usuwa zanieczyszczenia mechaniczne znajdujące się w wodzie. Chroni instalację przed zanieczyszczeniami dostającymi się do sieci podczas codziennej eksploatacji lub awarii.
3. [Wkład węglowy](#) - model [GW-BL-BB10](#): wkład wykonany jest z wysokiej jakości węgla aktywnego. Usuwa zanieczyszczenia chemiczne, wynikające z chlorowania wody. Dodatkowo wkład usuwa pestycydy oraz detergenty i ich pochodne znajdujące się w wodzie miejskiej i studziennej.
4. [Wkład zmiękczający wodę](#) - model [GW-SOFT-BB10](#): wkład usuwający twardość wody. Wypełniony jest złożem zmiękczającym [Purolite C100E](#) usuwającym z wody węglan wapnia. Wkład jest otwierany, łatwa wymiana lub regeneracja złoża zapewnia tańszą eksploatację. W celu właściwej oceny jakości wody można zastosować test na twardość wody ([tester twardości wody](#) dostępny jest [TUTA](#))).

Zestaw jest zmontowany i gotowy do instalacji. Polecamy zastosować zawory kulowe przed i za zespołem filtrów - ułatwią one okresową wymianę wkładów. Śruby instalacyjne (mocujące obudowy do stelaża) oraz podkładki wykonane są ze stali nierdzewnej. Dzięki gwintowanym połączeniom istnieje łatwa zmiana kierunku przepływu wody w zestawie: w prawą lub lewą stronę (należy zamocować odpowiednio stelaż).

W zestawie profesjonalne obudowy BB10" uszczelniane podwójnymi oringami.

Cena za zmontowany zestaw razem z wkładami.

Zobacz [TUTA](#) krótki poradnik instalacyjny

