Global Water Sp. z o.o.
ul. Daleka 7, 41-253 Czeladź
e-mail: sklep@osmoza.pl, www.sklep.osmoza.pl
tel. 32 360 25 43, kom. 503 177 946

Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 16:19

Link do produktu: https://sklep.osmoza.pl/inteligentny-sterownik-pompy-p-1953.html



Inteligentny Sterownik Pompy

Cena (z VAT)	**3 100,00 zł**
Dostępność	**W sprzedaży**
Czas wysyłki	**2 dni robocze**

Opis produktu

Inteligentny Sterownik Pompy to nowoczesne rozwiązanie które zastępuje instalację hydroforu lub falownika. Znacznie obniża czas i koszty instalacji a także koszty eksploatacyjne. Utrzymuje stałe ciśnienie w sieci wodociągowej (bez spadków tak jak ma to miejsce w przypadku instalacji ze zbiornikami hydroforowymi). Idealny dla instalacji wyposażonych w nawadnianie lub automatyczne spryskiwacze. Pozwala zaoszczędzić dużo miejsca w kotłowni. Banalnie łatwa instalacja i obsługa. Nie wymaga programowania - ustawiasz na wyświetlaczu wymagane ciśnienie wody i gotowe! Możliwość zmiany ciśnienia co 0,1 bara. Duża gama sterowników - możliwość doboru do każdej pompy (za wyjątkiem pomp Grundfos SQ).

Sterownik współpracuje z każdym typem pompy: pionową, poziomą oraz głębinową.

Zastosowanie sterownika eliminuje budowę hydroforni - wystarczy podłączyć go do posiadanej pompy i gotowe!

Ważne!

Sterownik nadaje się również do pracy na wodzie miejskiej o niskim ciśnieniu.

W zestawie ze sterownikiem oferujemy pełen osprzęt niezbędny do jego poprawnej pracy (przyłącza, zbiornik buforowy, zawór zwrotny).

Sterownik chroni pompę:

Przed zwarciem

Przed suchobiegiem

Przed przeciążeniem

Przed blokadą wirnika

Przed spadkiem napięcia

Przed zanikiem fazy

Przed przepięciem

Dane techniczne:

Model: 1.1.15

Przeznaczenie: dla pomp wodnych jednofazowych

Moc: 1,5KW 50/60Hz

Prąd znamionowy: 9,6A

Przetwornik ciśnienia: 4-20mA, 24V, 10 bar

Przyłącze wody: 1 cal

Ważne: nie stosować z pompami z wbudowaną elektroniką zabezpieczającą

W ofercie posiadamy jeszcze 8 innych modeli sterownika:

Model	Moc	Kategoria	Częstotliwość wejściowa	Częstotliwość wyjściowa	Prąd znamionowy	Przetwornik ciśnienia	Wymiary
1.1.11	**1.1KW**	220V 1 faza wejście i 1 faza wyjście (napięcie wejściowe 220V dla pomp wodnych 1-fazowych 220V)	50/60Hz	20-50/60Hz	7A	4-20mA,+24V,10bar	210*173*124mm
1.1.15	**1.5KW**	220V 1 faza wejście i 1 faza wyjście (napięcie wejściowe 220V dla pomp wodnych 1-fazowych 220V)	50/60Hz	20-50/60Hz	9.6A	4-20mA,+24V,10bar	186*154*116mm
1.3.11	**1.1KW**	220V 1 faza wejście i 3 fazy wyjście (napięcie wejściowe 220V dla 220V 3-fazowych pomp wodnych)	50/60Hz	20-50/60Hz	5A	4-20mA,+24V,10bar	210*173*124mm
1.3.15	**1.5KW**	220V 1 faza wejście i 3 fazy wyjście (napięcie wejściowe 220V dla 220V 3-fazowych pomp wodnych)	50/60Hz	20-50/60Hz	6.8A	4-20mA,+24V,10bar	210*173*124mm
1.3.22	**2.2KW**	220V 1 faza wejście i 3 fazy wyjście (napięcie wejściowe 220V dla 220V 3-fazowych pomp wodnych)	50/60Hz	20-50/60Hz	9.6A	4-20mA,+24V,10bar	210*173*124mm
3.3.15	**1.5KW**	380V 3 fazy wejście i 3 fazy wyjście (napięcie wejściowe 380V dla 3-fazowych pomp wodnych)	50/60Hz	20-50/60Hz	4.3A	4-20mA,+24V,10bar	210*173*124mm
3.3.22	**2.2KW**	380V 3 fazy wejście i 3 fazy wyjście (napięcie wejściowe 380V dla 3-fazowych pomp wodnych)	50/60Hz	20-50/60Hz	5A	4-20mA,+24V,10bar	210*173*124mm
3.3.40	**4KW**	380V 3 fazy wejście i 3 fazy wyjście (napięcie wejściowe 380V dla 3-fazowych pomp wodnych)	50/60Hz	20-50/60Hz	9.3A	4-20mA,+24V,16bar	250*240*170mm
3.3.75	**7.5KW**	380V 3 fazy wejście i 3 fazy wyjście (napięcie wejściowe 380V dla 3-fazowych pomp wodnych)	50/60Hz	20-50/60Hz	17.4A	4-20mA,+24V,16bar	250*240*170mm