

Link do produktu: <https://sklep.osmoza.pl/komplet-wkladow-gw-set-cw-p-959.html>

Komplet wkładów GW-SET-CW

Cena (z VAT)	65,00 zł
Producent	Global Water

Opis produktu

Komplet wkładów GW-SET-CW

Odkryj doskonałe rozwiązanie dla czystości Twojej wody z kompletem wkładów GW-SET CW, stworzonym z myślą o tych, którzy nie akceptują kompromisów w kwestii jakości i smaku swojej wody pitnej. Ten kompleksowy zestaw gwarantuje, że Twój system filtracji wody będzie działał z najwyższą efektywnością. Łatwe w montażu i wymianie komponenty nie tylko ułatwiają konserwację, ale również podnoszą jakość wody, co sprawia, że każdy tyk staje się świadectwem czystości. Idealny zarówno do domu, jak i biura, GW-SET CW to fundament dla zdrowszej, czystszej wody.

Komplet wkładów do systemu odwróconej osmozy Clearwater, Cristalle, RO400 Advance, Filtr wody osmoza Compact 400, itp.

W skład kompletu wkładów wchodzi:

1. Wkład sedymentacyjny 5 mikron GW-PS5-L25 - 2,5-calowy wkład mechaniczny wypełniony jest włókniną polipropylenową, która zatrzymuje zanieczyszczenia większe niż 5 mikron. Doskonale zatrzymuje piasek, rdzę i zawiesiny występujące w wodzie.
2. Wkład liniowy węglowy GW-GAC-L25 - 2,5-calowy wkład wypełniony aktywowanym węglem. Usuwa do 98% wolnego chloru oraz wielocząsteczkowe substancje organiczne. Poprawia zapach i smak wody.
3. Wkład sedymentacyjny 1 mikron GW-PS1-L25 - 2,5-calowy wkład mechaniczny wypełniony jest włókniną polipropylenową, która zatrzymuje zanieczyszczenia większe niż 1 mikron.
4. Wkład liniowy węglowy GW-CCA-L2 - 2" liniowy wkład wypełniony węglem z łupin orzechów kokosowych, jest kompatybilny z większością systemów osmotycznych dostępnych na rynku. Nadaje wodzie doskonały smak i zapach.

W zestawie:

Naklejka Timestrip:

po aktywacji zawartego w niej płynu odlicza czas do terminowej wymiany wkładów po 6 miesiącach eksploatacji. Możesz ją umieścić w dowolnym miejscu, by zawsze pamiętać o regularnej wymianie wkładów! Więcej o produkcie przeczytasz [TUTAJ](#).





Taśma teflonowa do uszczelniania połączeń:



Czas wymiany:

Zalecana wymiana co 6 maksymalnie miesięcy*

**Żywotność wkładów może ulec zmianie, w zależności od jakości wody surowej. Powyższe zalecane terminy wymiany wkładów dotyczą standardowej eksploatacji i nie obejmują przypadków losowych takich jak awarie sieci wodociągowych lub nadmierne zanieczyszczenie wody studziennej.*

