

Dane aktualne na dzień: 26-04-2024 06:21

Link do produktu: <https://sklep.osmoza.pl/korektor-ph-wody-1354-p-572.html>

Korektor pH wody 1354

Cena (z VAT)	2 295,00 zł
Dostępność	W sprzedaży
Czas wysyłki	2 dni robocze
Producent	Global Water

Opis produktu

System korekcji poziomu pH wody

Jeśli poziom pH wody studziennej jest zbyt niski należy go podnieść przez zastosowanie odpowiedniej metody filtracji. Korektor pH można stosować jako samodzielne urządzenie lub jako system uzdatniania wody przed odżelaziaczem wody.

Butla wypełniona podsypką żwirową (dla lepszej dystrybucji wody) i złożami [Aqua Juraperle](#) oraz [AcidTrapp](#). Złoża podnoszące pH wody są kalcytami naturalnego pochodzenia i stosowane są do wiązania CO₂. Reakcja ta jest stosunkowo wolna dlatego wymagany jest tutaj odpowiedni czas kontaktu wody ze złożem.

Wymagany czas kontaktu zależy od analizy wody (zawartości CO₂).

Proces odkwaszania ustaje w chwili związania całej ilości CO₂ przeprowadzając go w Ca(HCO₃)₂ i pH wody utrzymuje się w przedziale 7,5 - 10. Taki poziom pH wody pozwala skutecznie usuwać żelazo oraz mangan zawarty w wodzie studziennej na zainstalowanym po korektorze pH odżelaziaczu wody.

Urządzenie jest bezobsługowe, głowica sterująca przeprowadza proces płukania złoża i usuwania zanieczyszczeń mechanicznych i utlenionego żelaza do kanalizacji co określony, zaprogramowany czas.

Złoże podnoszące pH wody powoli się rozpuszcza i należy je okresowo uzupełniać, jednak czas ten zależy od jakości wody surowej (jej poziomu

pH) oraz ilości wody zużywanej w gospodarstwie domowym. Średni czas uzupełniania złoża: po 1 roku eksploatacji.

Dane techniczne:

Butla 13x54
Wysokość: 1560 mm
Średnica: 360 mm
Głowica sterująca: RX
Przyłącze wody 1" GW
Ilość złóż: 61 kg
Rodzaje złóż: żwir filtracyjny (10 kg), Aqua Jureperle (50 kg), AcidTrapp (11 kg)
Zalecany przepływ: do 1,0 m³/h
Minimalna wydajność pompy mierzona wewnątrz budynku: 1,5 m³/h (sprawdź [TUTAJ](#) jak zmierzyć wydajność pompy)
Ilość wody zużywana na regenerację: zależna od wydajności pompy (średnio 0,15 m³)
Niezbędne podłączenie do zasilania elektrycznego oraz kanalizacji

Gwarancja:

2 lata gwarancji dla klientów indywidualnych
Gwarancja dla firm: kup [TUTAJ](#)

Montaż:

Oferujemy profesjonalne usługi instalacyjne.
Koszt usług opisany jest w zakładce [TUTAJ](#).
Produkt można też zainstalować samodzielnie bez utraty gwarancji.

Pomoc techniczna:

Zapewniamy pomoc techniczną na każdym etapie eksploatacji.

Dostępność:

Produkt dostępny jest do natychmiastowego odbioru.
Czas wysyłki zależy od ilości zamówień, zwykle 2-3 dni robocze.

Darmowa dostawa:

Wysyłka gratis (Polska), dla zamówień powyżej 500 zł.

Bezpieczeństwo:

Przeczytaj przed dostawą:
[Bezpieczna Paczka Global Water](#)
Bezpieczna wysyłka urządzenia na palecie - najlepsze zabezpieczenie przed uszkodzeniem podczas transportu.



Potrzebujesz więcej informacji?

Jeśli nadal masz jakieś pytania, napisz - chętnie pomożemy!
Skorzystaj z zakładki [KONTAKT](#), by porozmawiać z naszym konsultantem.