Global Water sp. z o.o.
ul. Nowopogońska 227, 41-253 Czeladź
e-mail: sklep@osmoza.pl, sklep.osmoza.pl
infolinia: 32 360 25 43

Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 15:58

Link do produktu: https://sklep.osmoza.pl/lampa-bakteriobojcza-uv25-p-1301.html

Lampa bakteriobójcza UV25



Cena (z VAT)	**470,00 zł**
Producent	**Global Water**

Opis produktu

Niezwykle skuteczna dezynfekcja wody w Twoim domu - pozbądź się bakterii i wirusów!

Lampa bakteriobójcza UV25

Lampa UV w obudowie ze stali nierdzewnej to efektywny sposób na eliminację bakterii i wirusów – usuwa od 98% do 99% szkodliwych mikroorganizmów. Emitowane przez nią promieniowanie UV-C neutralizuje zagrożenia biologiczne, nie zmieniając przy tym smaku, zapachu ani składu chemicznego wody.

Urządzenie zostało wyposażone w kwarcową rurę osłonową, która chroni promiennik przed kontaktem z wodą. Dzięki temu działa on dłużej i zachowuje wysoką skuteczność. Aby lampa spełniała swoje zadanie, należy ją podłączyć do źródła zasilania.

Lampa UV25 przeznaczona jest do montażu na głównym ujęciu wody w budynku – najlepiej za hydroforem lub innymi filtrami wody. Taka konfiguracja zapewnia ochronę całego systemu wodnego.

Zalety lampy UV:

- eliminuje od 98% do 99% bakterii, wirusów, grzybów, glonów, pleśni i zarodników,
- bezpieczna dla ludzi i zwierząt,
- nie zmienia smaku ani zapachu wody,
- prosta w instalacji, obsłudze i konserwacji,
- może działać w dowolnym położeniu niezależnie od kierunku przepływu wody,
- wyposażona w diodę LED sygnalizującą stan pracy urządzenia.

Uwaga!

Przed montażem lampy należy dokładnie oczyścić instalację wodną z mikroorganizmów. Wstępne odkażenie systemu wodociągowego jest kluczowe, aby lampa działała skutecznie i zapewniała odpowiednią jakość wody.

W zestawie:

W zestawie z lampą UV znajdują się: kwarcowa rura ochronna, promiennik, uszczelka, zasilacz oraz dwa uchwyty montażowe umożliwiające przymocowanie urządzenia do dowolnej powierzchni. Zasilacz został wyposażony w diodę LED, która wskazuje stan działania lampy – zielone światło oznacza, że urządzenie pracuje prawidłowo, a czerwone sygnalizuje konieczność wymiany promiennika.