Global Water Sp. z o.o.
ul. Daleka 7, 41-253 Czeladź
e-mail: sklep@osmoza.pl, www.sklep.osmoza.pl
tel. 32 360 25 43, kom. 503 177 946

Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 05:43

Link do produktu: https://sklep.osmoza.pl/membrana-osmotyczna-100-gpd-rozmiar-2012-p-1338.html


Membrana osmotyczna 100 gpd rozmiar 2012



Cena (z VAT)	**76,00 zł**
Dostępność	**W sprzedaży**
Czas wysyłki	**2 dni robocze**
Producent	**Global Water**

Opis produktu

Membrana osmotyczna o wydajności 100 gpd.
Firmowy produkt Global Water.



Membrana w rozmiarze 2012 czyli 2 cale średnicy i 12 cali długości, o wydajności nominalnej 100 gpd (gallon per day) czyli 100 galonów na dobę, tj. **około 384 litrów na 24 godziny (0,38 m^3)**. Główne zastosowania w domowych i akwarystycznych systemach odwróconej osmozy.

Membrana pasuje do wszystkich dostępnych na rynku standardowych filtrów odwróconej osmozy typu RO4, RO5, RO6 oraz RO7 oraz filtrów akwarystycznych.

Dane techniczne:

- długość 12 cali (30,48 cm)

- średnica 2 cale (5,8 cm)
- waga 200 g
- powierzchnia filtracji 0,40 m^2
- max. skuteczność oczyszczania wody 97,0%
- minimalna skuteczność 95,0%

Warunki pracy:

- ciśnienie wody zasilającej: 2,8 - 20,7 bar
- temperatura wody: 4 - 45°C
- maksymalne zasolenie: 2000 ppm
- maksymalna twardość wody: 400 mg $CaCO_3$
- maksymalna mętność wody: 1 NTU
- zakres pH wody surowej: 3-10 pH
- stężenie chloru w wodzie surowej: 0,1 ppm <
- maksymalna zawartość żelaza i manganu: 0,05 ppm <

Zalecane 15 min płukania przed pierwszym pobraniem wody

Membrana pasuje do obudowy o rozmiarze 2012 (zobacz tutaj)

Czas wymiany:


- średni czas pracy membrany: 3 lata*


** Żywotność wkładów może ulec zmianie, w zależności od jakości wody surowej. Powyższe zalecane terminy wymiany wkładów dotyczą standardowej eksploatacji i nie obejmują przypadków losowych takich jak awarie sieci wodociągowych lub nadmierne zanieczyszczenie wody studziennej.*

Pamiętaj!

Jeżeli posiadasz system bez elektrycznej pompy podnoszącej ciśnienie wody, to wymieniając membranę wymień również ogranicznik przepływu (restryktor) - jest on zamontowany na przewodzie odprowadzającym zanieczyszczoną wodę do kanalizacji.







Zobacz też poradnik dotyczący wydajności membran - kliknij TUTAJ