Global Water Sp. z o.o.
ul. Daleka 7, 41-253 Czeladź
e-mail: sklep@osmoza.pl, www.sklep.osmoza.pl
tel. 32 360 25 43, kom. 503 177 946

Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 08:22

Link do produktu: https://sklep.osmoza.pl/membrana-osmotyczna-1000-gpd-rozmiar-3313-p-1237.html



Membrana osmotyczna 1000 gpd rozmiar 3313

Cena (z VAT)	**590,00 zł**
Dostępność	**W sprzedaży**
Czas wysyłki	**2 dni robocze**
Producent	**Global Water**


Opis produktu

Membrana osmotyczna o wydajności 1000 gpd - rozmiar 3313

Membrana osmotyczna 1000 gpd rozmiar 3313 to profesjonalny element filtracyjny zaprojektowany do użytku w domowych i przemysłowych systemach odwróconej osmozy. Oferuje wyjątkową wydajność do 3840 litrów na dobę, co czyni ją idealną dla zastosowań wymagających dużej ilości czystej wody.

Profesjonalna membrana do pracy długookresowej, zapewnia dużą wydajność oraz najlepsze parametry wody uzdatnionej.

Membrana pasuje do obudowy o rozmiarze 3313, zobacz TUTAJ.



Membrana w rozmiarze 3313, czyli 3,3 cala średnicy i 13 cali długości, o wydajności nominalnej 1000 gpd (gallon per day), czyli 1000 galonów na dobę, tj. około 3840 litrów na 24 godziny (3,84 m^3). Główne zastosowania w domowych i akwarystycznych systemach odwróconej osmozy.

Warunki pracy:

Ciśnienie wody zasilającej: od 2,8 bar
Temperatura wody: 4 - 45°C
Maksymalne zasolenie: 2000 ppm
Maksymalna twardość wody: 400 mg CaCo3
Maksymalna mętność wody: 1 NTU
Zakres pH wody surowej: 3-10 pH
Stężenie chloru w wodzie surowej: 0,1 ppm <
Maksymalna zawartość żelaza i manganu: 0,05 ppm <
Zalecane 15 min płukania przed pierwszym pobraniem wody

Dane techniczne:

Długość 13 cali (33,02 cm)
Średnica 3,3 cal (8,38 cm)
Waga 300 g
Maksymalna skuteczność oczyszczania wody 97,0%
Minimalna skuteczność 90,0%

Czas wymiany:

Średni czas pracy membrany: 3 lata*.

* Żywotność wkładów może ulec zmianie, w zależności od jakości wody surowej. Powyższe zalecane terminy wymiany wkładów dotyczą standardowej eksploatacji i nie obejmują przypadków losowych takich jak awarie sieci wodociągowych lub nadmierne zanieczyszczenie wody studziennej.

Pamiętaj!

Wymieniając membranę, należy wymienić również ogranicznik przepływu (restryktor) - zamontowany na przewodzie odprowadzającym zanieczyszczoną wodę do kanalizacji. Do wyboru TUTAJ.
W zależności od ciśnienia w sieci zalecamy stosowanie ogranicznika 1500 (wyższe ciśnienie) lub 2x 1500.

Dostępność:

Produkt dostępny jest do natychmiastowego odbioru.
Czas wysyłki zależy od ilości zamówień, zwykle 2-3 dni robocze.

Darmowa dostawa:

Wysyłka gratis (Polska), dla zamówień powyżej 500 zł.

Bezpieczeństwo:

Przeczytaj przed dostawą:
Bezpieczna Paczka Global Water

Potrzebujesz więcej informacji?

Jeśli nadal masz jakieś pytania, napisz - chętnie pomożemy!
Skorzystaj z zakładki KONTAKT, by porozmawiać z naszym konsultantem.

Zobacz też poradnik dotyczący wydajności membran TUTAJ.