

Link do produktu: <https://sklep.osmoza.pl/membrana-ultrafiltracyjna-gw-uf-25-p-2572.html>

Membrana ultrafiltracyjna GW-UF-25



Cena (z VAT)	89,00 zł
Producent	Global Water

Opis produktu

Membrana GW-UF-25 została zaprojektowana z myślą o skutecznym oczyszczaniu wody pitnej w warunkach domowych.

Dzięki precyzyjnie dobranym parametrom technicznym oraz kompatybilności z popularnymi systemami podzlewozmywakowymi, stanowi praktyczne rozwiązanie dla użytkowników oczekujących wysokiej jakości filtracji bez kompromisów w zakresie wydajności czy mineralnego składu wody.

Jej konstrukcja i sposób działania sprawiają, że może stanowić efektywną alternatywę dla bardziej złożonych technologii filtracyjnych.

Co wyróżnia membranę GW-UF-25?

- Skuteczna filtracja - usuwa piasek, muł, rdzę, bakterie oraz wirusy o wielkości powyżej 0,02 mikrona, zapewniając wysoką jakość wody.
- Zachowanie minerałów - membrana nie usuwa cennych minerałów, co pozwala zachować naturalny skład wody, ważny dla zdrowia.
- Filtracja bez odrzutu - 100% wody wejściowej jest filtrowane, co eliminuje odpady i sprawia, że proces filtracji jest bardziej ekonomiczny i ekologiczny.
- Zaawansowana konstrukcja - wykonana z włókien polipropylenowych (kapilar), membrana wykorzystuje filtrację powierzchniową i wgłębnią, dzięki czemu zatrzymuje większe zanieczyszczenia na zewnętrznej powierzchni kapilary, a mniejsze przepuszcza w głąb kanalików.

Wydajność membrany GW-UF-25:

Wydajność membrany zależy od ciśnienia oraz temperatury wody zasilającej. Poniżej wyniki testów przeprowadzonych przy temperaturze wody 14,6°C:

- 1 bar - 0,4 l/min
- 1,5 bar - 0,75 l/min
- 2 bar - 0,9 l/min
- 3 bar - 1,45 l/min
- 3,5 bar - 1,7 l/min
- 4 bar - 1,95 l/min
- 4,4 bar - 2,1 l/min

Im wyższe ciśnienie oraz temperatura wody, tym wyższa będzie wydajność membrany.

Ważne informacje:

- Nie stosować do filtrów odwróconej osmozy - membrana nie jest przeznaczona do stosowania w systemach odwróconej osmozy.
- Nie używać do wody zanieczyszczonej mikrobiologicznie ani wody o nieznanym pochodzeniu - membrana jest przeznaczona wyłącznie do uzdatniania zimnej wody pitnej lub ogólnoużytkowej.



Uwaga:

Płukanie przed pierwszym użyciem - membrana wymaga 15 minut płukania przed pierwszym pobraniem wody.

