

Link do produktu: <https://sklep.osmoza.pl/napowietrzacz-do-wody-komplet-p-2382.html>

## Napowietrzacz do wody, komplet



Cena (z VAT)

**220,00 zł**

Producent

**Global Water**

### Opis produktu

Napowietrzacz do wody, komplet

Ten napowietrzacz do wody studziennej to kompletny zestaw do instalacji przed zbiornikiem hydroforowym, który ma za zadanie utleniać związki żelaza i manganu w wodzie.

#### Dlaczego jest on niezbędny?

Produkt działa poprzez wprowadzenie tlenu do wody, co prowadzi do utlenienia żelaza ( $\text{Fe(II)} \rightarrow \text{Fe(III)}$ ) i manganu ( $\text{Mn(II)} \rightarrow \text{Mn(IV)}$ ), a także innych zanieczyszczeń. Dodatkowo, w trakcie procesu napowietrzania podnosi się odczyn pH poprzez usuwanie  $\text{CO}_2$ , co poprawia skuteczność odżelaziania i odmanganiania. Powstające osady po utlenieniu są łatwe do usunięcia. Proces ten na skutek wymiany gazowej umożliwia również usunięcie gazów takich jak siarkowodór i metan.

#### Instalacja:

Napowietrzacz należy zainstalować pionowo przed zbiornikiem hydroforowym, przy użyciu zaworu ze zębką Venturiego. Nie należy go stosować ze zbiornikami przeponowymi. Dla maksymalnej efektywności zaleca się zamontowanie deszczownicy oraz doprowadzanie wody od góry zbiornika, co dodatkowo zwiększa napowietrzenie i przyspiesza proces utleniania związków żelaza i manganu.

#### Trwałość i łatwość konserwacji:

Zestaw zawiera zawór zwrotny, który zapobiega cofaniu się wody w stronę pompy. Prawidłowe działanie urządzenia wymaga przepływu wody na poziomie 1-3 m<sup>3</sup>/h. Wszystkie elementy zestawu wykonane są z materiałów odpornych na korozję, na których nie osadza się utlenione żelazo. Dodatkowo wszystkie części są łatwe do demontażu i wymiany, dzięki zastosowaniu połączeń półrubunkowych z uszczelkami. Cały system jest profesjonalnie zmontowany i uszczelniony, co zapewnia długotrwałą niezawodność.





**Dane techniczne:**

Wymiary (wys./dł.) [cm]: 20 x 50  
Przyłącza wody pod zasilanie [cal]: 1 GZ  
Przyłącze pod pobór wody [cal]: 1 GW (półśrubunek z uszczelką)  
Temperatura pracy [°C]: 2-40  
Maksymalne ciśnienie pracy [bar]: 6

