Global Water Sp. z o.o.
ul. Daleka 7, 41-253 Czeladź
e-mail: sklep@osmoza.pl, www.sklep.osmoza.pl
tel. 32 360 25 43, kom. 503 177 946

Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 15:59

Link do produktu: https://sklep.osmoza.pl/osmoza-przemyslowa-apro-250-p-2352.html



Osmoza przemysłowa APRO 250

Cena (z VAT)	**14 165,00 zł**
Dostępność	**W sprzedaży**
Czas wysyłki	**3 robocze dni**
Producent	**Aquaphor**

Opis produktu

System odwróconej osmozy o wydajności 250 l/godz.
Urządzenie typu 'plug & play' co oznacza bardzo prostą instalację i eksploatację produktu.

Dodatkowo:
• Bardzo niskie zużycie energii
• Zdalne sterowanie
• Łatwe konfigurowanie ustawień za pomocą aplikacji APRO Monitor App (Android)
• Konstrukcja oszczędzająca miejsce
• Niskie koszty eksploatacji
• W pełni automatyczny system uzdatniania wody

Nowoczesne rozwiązania technologiczne:

Zdalne sterowanie urządzeniem przez Wi-Fi (standard) lub przez moduł GSM (opcja).
Zdalne sterowanie eliminuje konieczność fizycznej obecności przy urządzeniu i daje szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji posiadanego systemu uzdatniania wody. Opcjonalny modem GSM/GPRS zapewni dostęp użytkownikowi lub technikowi z praktycznie dowolnego punktu na świecie. Zdalne sterowanie to natychmiastowy dostęp do odczytu parametrów pracy urządzenia i jakości uzyskiwanej wody, a także do historii pracy, diagnostyki i powiadomień.
Przemysłowe systemy odwróconej osmozy oferowane przez Global Water to aktualnie najbardziej zaawansowane technologicznie produkty w branży.
Postaw na wygodę i niezawodne rozwiązania: posiadając moduł GSM/GPRS (można go zainstalować w dowolnym czasie, nie koniecznie przy zakupie produktu) możemy udzielić zdalnego dostępu do urządzenia dla naszego wykwalifikowanego serwisu i precyzyjnie zdiagnozować lub zaprogramować pracę osmozy.

Dane techniczne:

pompa jednofazowa Grundfos AC220V / 50Hz
temp. wody zasilającej: 5-40°C
min. ciśnienie wody: 1,5 bar
max ciśnienie wody: 6 bar
max zasolenie wody: 2000 ppm
max redukcja zanieczyszczeń: 99%
standardowa redukcja zanieczyszczeń: 95%
max wymiary: wys. 121 cm, szer. 39 cm, gł. 55 cm
przyłącze wody surowej: 3/4"
przyłącze wody uzdatnionej: 1/2"
przyłącze do kanalizacji: 1/2"
stopień odzysku: 75 - 99% w zależności od zasolenia i temperatury wody
rozmiar membrany osmotycznej: 4040

Przed systemami odwróconej osmozy o dużych wydajnościach zalecane jest wstępne uzdatnienie wody: usunięcie węglanu wapnia (twardości), chloru oraz zanieczyszczeń mechanicznych.
Poniżej link do zalecanego zmiękczacza wody:
zmiękczacz wody