

Link do produktu: <https://sklep.osmoza.pl/osmoza-przemyslowa-apro-300-p-2353.html>

Osmoza przemysłowa APRO 300

Cena (z VAT)	16 085,00 zł
Dostępność	W sprzedaży
Czas wysyłki	3 robocze dni
Producent	Aquaphor

Opis produktu

System odwróconej osmozy o wydajności 300 l/godz.
Urządzenie typu 'plug & play' co oznacza bardzo prostą instalację i eksploatację produktu.

Dodatkowo:

- Bardzo niskie zużycie energii
- Zdalne sterowanie
- Łatwe konfigurowanie ustawień za pomocą aplikacji APRO Monitor App (Android)
- Konstrukcja oszczędzająca miejsce
- Niskie koszty eksploatacji
- W pełni automatyczny system uzdatniania wody

Nowoczesne rozwiązania technologiczne:

Zdalne sterowanie urządzeniem przez Wi-Fi (standard) lub przez moduł GSM (opcja).
Zdalne sterowanie eliminuje konieczność fizycznej obecności przy urządzeniu i daje szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji posiadanego systemu uzdatniania wody. Opcjonalny modem GSM/GPRS zapewni dostęp użytkownikowi lub technikowi z praktycznie dowolnego punktu na świecie. Zdalne sterowanie to natychmiastowy dostęp do odczytu parametrów pracy urządzenia i jakości uzyskiwanej wody, a także do historii pracy, diagnostyki i powiadomień.

Przemysłowe systemy odwróconej osmozy oferowane przez Global Water to aktualnie najbardziej zaawansowane technologicznie produkty w branży.

Postaw na wygodę i niezawodne rozwiązania: posiadając moduł GSM/GPRS (można go zainstalować w dowolnym czasie, nie necessarily przy zakupie produktu) możemy udzielić zdalnego dostępu do urządzenia dla naszego wykwalifikowanego serwisu i precyzyjnie zdiagnozować lub zaprogramować pracę osmozy.

Dane techniczne:

pompa jednofazowa Grundfos AC220V / 50Hz
temp. wody zasilającej: 5-40°C
min. ciśnienie wody: 1,5 bar
max ciśnienie wody: 6 bar
max zasolenie wody: 2000 ppm
max redukcja zanieczyszczeń: 99%
standardowa redukcja zanieczyszczeń: 95%
max wymiary: wys. 84,5 cm, szer. 39 cm, gł. 59,5 cm
przyłącze wody surowej: 3/4"
przyłącze wody uzdatnionej: 1/2"
przyłącze do kanalizacji: 1/2"
stopień odzysku: 75 - 99% w zależności od zasolenia i temperatury wody
rozmiar membrany osmotycznej: 4021 x 2 sztuki

Przed systemami odwróconej osmozy o dużych wydajnościach zalecane jest wstępne uzdatnienie wody: usunięcie węgla wapnia (twardości), chloru oraz zanieczyszczeń mechanicznych.

Poniżej link do zalecanego zmiękczacza wody:

[zmiękczaczy wody](#)