

Link do produktu: <https://sklep.osmoza.pl/osmoza-przemyslowa-apro-6000-monoblok-p-2362.html>

Osmoza Przemysłowa APRO 6000 Monoblok



Dostępność

Realizacja ok. 14 dni

Producent

Aquaphor

Opis produktu

System odwróconej osmozy o wydajności 6000 l/godz.

Urządzenie typu 'plug & play' co oznacza bardzo prostą instalację i eksploatację produktu.

Opatentowany produkt typu monoblok.

W razie potrzeby zwiększenia ilości produkowanej wody systemy odwróconej osmozy tego typu można ze sobą łączyć ustawiając jeden na drugim w celu oszczędności miejsca.

Dodatkowo:

- Bardzo niskie zużycie energii
- Zdalne sterowanie
- Łatwe konfigurowanie ustawień za pomocą aplikacji APRO Monitor App (Android)
- Konstrukcja oszczędzająca miejsce
- Niskie koszty eksploatacji
- W pełni automatyczny system uzdatniania wody

Nowoczesne rozwiązania technologiczne:

Zdalne sterowanie urządzeniem przez Wi-Fi (standard) lub przez moduł GSM (opcja).

Zdalne sterowanie eliminuje konieczność fizycznej obecności przy urządzeniu i daje szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji posiadanego systemu uzdatniania wody. Opcjonalny modem GSM/GPRS zapewni użytkownikowi lub technikowi z praktycznie dowolnego punktu na świecie. Zdalne sterowanie to natychmiastowy dostęp do odczytu parametrów pracy urządzenia i jakości uzyskiwanej wody, a także do historii pracy, diagnostyki i powiadomień.

Przemysłowe systemy odwróconej osmozy oferowane przez Global Water to aktualnie najbardziej zaawansowane technologicznie produkty w branży.

Postaw na wygodę i niezawodne rozwiązania: posiadając moduł GSM/GPRS (można go zainstalować w dowolnym czasie, nie koniecznie przy zakupie produktu) możemy udzielić zdalnego dostępu do urządzenia dla naszego wykwalifikowanego serwisu i precyzyjnie zdiagnozować lub zaprogramować pracę osmozy.

Dane techniczne:

pompa trójfazowa AC400V / 50Hz

temp. wody zasilającej: 5-40°C

ciśnienie pracy: 7 - 10 bar

max zasolenie wody: 2000 ppm*

max redukcja zanieczyszczeń: 95%

odzysk wody: do 98% w zależności od zasolenia i temperatury wody

max wymiary: wys. 115 cm, szer. 280 cm, gł. 84 cm

przyłącze wody surowej: 2"

przyłącze wody uzdatnionej: 1"

przyłącze do kanalizacji: 1"

rozmiar membrany osmotycznej: 8040 x 6 sztuk

** dostępne wersje:*

Standard - Maks tds 2000 / redukcja zasolenia do 95%

HP - Maks tds 4000 / redukcja zasolenia do 99%

HS - Maks tds 8000 / redukcja zasolenia do 99%

Przed systemami odwróconej osmozy o dużych wydajnościach zalecane jest wstępne uzdatnienie wody: usunięcie węglanu wapnia (twardości), chloru oraz zanieczyszczeń mechanicznych.