

Link do produktu: <https://sklep.osmoza.pl/profesjonalny-filtr-z-regulatorem-przeplywu-wody-oferta-specjalna-p-1994.html>

## Profesjonalny filtr z regulatorem przepływu wody - oferta specjalna

Cena (z VAT)

**200,00 zł**

Producent

**Global Water**

### Opis produktu

Filtr wody zalecany do instalacji na głównym przyłączy wody w budynku mieszkalnym. Zapewnia dokładną filtrację wody (wkład 60 mikron) oraz możliwość precyzyjnego ustawienia (redukcji) przepływu wody. Bardzo solidne wykonanie, prosty montaż, 2 lata gwarancji.

Filtr wyposażony jest w zawór redukcyjny przepływ. Wysoka jakość oraz sprawdzona metoda działania gwarantują nie tylko czystą wodę i stabilizację ciśnienia, ale również pozwalają zmniejszyć ilość zużywanej wody, jak i wielkość przestrzeni potrzebnej do zabudowy filtra. Filtr można zainstalować bez względu na kierunek przepływu wody - manometr przykręcamy po instalacji filtra z przodu lub tyłu obudowy. Filtr wyposażony jest w dwa przyłącza wody ze śrubunkami: 3/4" i 1".

### Regulacja przepływu wody

Filtry z regulatorem przepływu zabezpieczają rurociągi, zawory oraz pozostałe urządzenia przed zniszczeniem, które może nastąpić w wyniku nadmiernego ciśnienia pobieranej wody. Szczególnie duże obciążenia spowodowane wzrostem ciśnienia mogą pojawić się w nocy podczas małych poborów wody, w przypadku wystąpienia dużych wahań ciśnienia lub zjawiska uderzenia hydraulicznego. W takich okolicznościach niezawodnym sposobem zabezpieczenia instalacji przed jest zastosowanie reduktora ciśnienia lub filtra wody z regulatorem przepływu. Filtry z regulatorem przepływu redukują również zużycie wody. Zredukowanie ciśnienia wody podczas ciągłego przepływu z 6 do 3 bar pozwoli na zmniejszenie zużycia wody o 29%.

### Dane techniczne:

Materiał korpusu: mosiądz odporny na odcynkowanie

Typ przyłącza: gwinty zewnętrzne ze śrubunkami, przyłącza 3/4 cala lub gwinty wewnętrzne, przyłącza 1 cal - zależnie od sposobu montażu

Temp. wody: 2-45°C

Max. przepływ wody: 4,2 m<sup>3</sup>/h

Filtracja: 60 mikron

Max ciśnienie: 10 bar

Zakres pomiaru ciśnienia na manometrze: 0-16 bar

Pozycja montażu: pionowy

Kierunek przepływu wody: możliwy montaż filtra w każdej opcji kierunku przepływu wody

Uchwyt do ściany: tak, w zestawie

Wymiary: wys. 28 cm, gł. 10 cm, szer. 15 cm

### Dodatkowe atuty filtra:

- wybór wartości przepływu dokonuje się poprzez obrót pokrętkiem - bez użycia narzędzi
- filtrowana woda dostarczana nawet podczas czyszczenia wkładu
- wkład filtracyjny wykonany ze stali nierdzewnej
- możliwość wypłukania zanieczyszczeń z wkładu bez potrzeby odkręcania korpusu filtra
- przezroczysta obudowa pomaga w wizualnej ocenie jakości wody
- bezpieczne opakowanie z akcesoriami pokazanymi na zdjęciu
- najlepsza cena na rynku!



