Global Water sp. z o.o.
ul. Nowopogońska 227, 41-253 Czeladź
e-mail: sklep@osmoza.pl, sklep.osmoza.pl
infolinia: 32 360 25 43

Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 13:28

Link do produktu: https://sklep.osmoza.pl/profesjonalny-komplet-filtracyjny-gw-2-bb10-fss-p-2725.html



Profesjonalny komplet filtracyjny GW-2-BB10-FSS

Cena (z VAT)	**840,00 zł**
Producent	**Global Water**

Opis produktu

Profesjonalny komplet filtrów wody z manometrami!

Filtr wody GW-2-BB10-FSS

Filtr wody GW-2-BB10-FSS to profesjonalne rozwiązanie filtracyjne, dedykowane do montażu na głównym ujęciu wody lub przed konkretnymi urządzeniami przemysłowymi. Zaprojektowany z myślą o zapewnieniu czystej i bezpiecznej wody, filtr ten wykorzystuje system dwuetapowej filtracji, obejmujący wkład polipropylenowy do usuwania zanieczyszczeń mechanicznych oraz wkład węglowy do eliminacji zanieczyszczeń chemicznych.

Solidna konstrukcja ramy wykonanej ze stali nierdzewnej sprawia, że zestaw jest stabilny i może pracować jako wolnostojące urządzenie. Dwa manometry olejowe do monitorowania ciśnienia zapewniają długotrwałą niezawodność i łatwość użytkowania oraz pozwalają ocenić konieczność wymiany wkładów filtracyjnych.

Stelaż, śruby instalacyjne oraz podkładki i przyłącza wody wykonane są ze stali nierdzewnej, a dzięki gwintowanym połączeniom można z łatwością zmienić kierunek przepływu wody, wystarczy odpowiednio zamontować ramę.

W komplecie dwie obudowy filtrów typu BigBlue połączone i uszczelnione. Obudowy posiadają podwójne uszczelki oraz zawory odpowietrzające. Klucz do odkręcania obudów znajduje się w komplecie. Całość jest zmontowana i uszczelniona.

Filtr z technologią Antiscale FOF:

FOF to innowacyjna technologia eliminująca powstawanie kamienia kotłowego. Twarda woda? Teraz to żaden problem!
Złoże FOF działa natychmiast i jest niezwykle wydajne - 1 gram skutecznie uzdatnia 1000 litrów twardej wody.

Technologia FOF ogranicza powstawanie kamienia poprzez dwa uzupełniające się mechanizmy:

- zaburza strukturę już znajdujących się w wodzie kryształów, dzięki czemu nie tworzy się twardy kamień
- ingeruje bezpośrednio w postać jonową i zakłóca proces tworzenia się zarodków krystalizacji węglanu wapnia

W praktyce oznacza to, że zamiast twardych złogów powstają drobne, niestabilne cząstki, które nie przylegają do powierzchni i są usuwane wraz z przepływem wody.

W zestawie wkłady filtrujące:

Wkład węglowy GW-BL-BB10 to skuteczne rozwiązanie do oczyszczania wody, wykorzystujące aktywny węgiel w formie bloku, aby usunąć zanieczyszczenia chemiczne, takie jak chlor, pestycydy, a także nieprzyjemne zapachy i smaki z wody. Jest to doskonały wybór dla osób szukających wydajnej i ekonomicznej opcji filtracji, zapewniający czystą i zdrową wodę.

Wkład wykonany jest ze spiekanego węgla aktywowanego, który usuwa z wody do 99% wolnego chloru, rozpuszczalników chloropochodnych, węglowodorów aromatycznych, poprawiając tym samym smak i zapach wody, a także do 85% pestycydów pochodzenia chloropochodnego, związków wieloaromatycznych, fenolu, benzenu oraz substancji organicznych.

Global Water sp. z o.o.
ul. Nowopogońska 227, 41-253 Czeladź
e-mail: sklep@osmoza.pl, sklep.osmoza.pl
infolinia: 32 360 25 43

Wkład polipropylenowy 1 mikron GW-PS1FOF-BB10 - wkład dokładnie usuwa zanieczyszczenia mechaniczne znajdujące się w wodzie. Chroni instalację przed zanieczyszczeniami dostającymi się do sieci podczas codziennej eksploatacji lub awarii. Wkład z technologią FOF zapewnia wodę całkowicie pozbawioną możliwości tworzenia kamienia kotłowego czy osadów.

Wkład GW-PS1FOF-BB10 został zaprojektowany z myślą o długotrwałym użytkowaniu bez konieczności częstej obsługi. W zależności od jakości wody i intensywności użytkowania jego wydajność sięga do 20 m³ lub do 12 miesięcy pracy.

Dzięki temu filtr działa stabilnie przez długi czas, nie wymagając częstej wymiany ani dodatkowych czynności serwisowych. To rozwiązanie, które dobrze sprawdza się w codziennym użytkowaniu – szczególnie tam, gdzie liczy się wygoda i przewidywalność działania.

Zalecenia:

Nie stosować do wody o nieznanym pochodzeniu lub zanieczyszczonej mikrobiologicznie.
Zalecana instalacja jako drugi etap uzdatniania wody, np. po filtrze wstępnym siatkowym lub podobnym.

Zobacz TUTAJ krótki poradnik instalacyjny.