Global Water sp. z o.o.
ul. Nowopogońska 227, 41-253 Czeladź
e-mail: sklep@osmoza.pl, sklep.osmoza.pl
infolinia: 32 360 25 43

Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 13:24

Link do produktu: https://sklep.osmoza.pl/profesjonalny-zestaw-filtracyjny-gw-pro-bb10-1-p-2715.html



Profesjonalny zestaw filtracyjny GW-PRO-BB10-1

Cena (z VAT)	**335,00 zł**
Producent	**Global Water**

Opis produktu

Profesjonalny filtr wody z manometrami!

Filtr wody GW-PRO-BB10-1

Filtr wody GW-PRO-BB10-1 to profesjonalne rozwiązanie filtracyjne, dedykowane do montażu na głównym ujęciu wody lub przed konkretnymi urządzeniami przemysłowymi. Zaprojektowany z myślą o zapewnieniu czystej i bezpiecznej wody, filtr ten wykorzystuje system dwuetapowej filtracji, obejmujący dokładny wkład polipropylenowy do usuwania zanieczyszczeń mechanicznych oraz złoże FOF eliminujące powstawanie kamienia kotłowego.

Uniwersalna konstrukcja filtra sprawia, że produkt jest wszechstronny. Dwa manometry olejowe do monitorowania ciśnienia zapewniają długotrwałą niezawodność i łatwość użytkowania oraz pozwalają ocenić konieczność wymiany wkładu filtracyjnego.

Stelaż, śruby instalacyjne oraz podkładki i przyłącza wody wykonane są ze stali nierdzewnej, a dzięki gwintowanym połączeniom można z łatwością zmienić kierunek przepływu wody, wystarczy odpowiednio zamontować stelaż.

Obudowa filtra posiada podwójne uszczelki oraz zawór odpowietrzający. Klucz do odkręcania obudów znajduje się w komplecie. Ze względu na specyfikę transportu przyłącza z manometrami nie są instalowane przed wysyłką - należy to wykonać podczas instalacji.

Filtr z technologią Antiscale FOF:

FOF to innowacyjna technologia eliminująca powstawanie kamienia kotłowego. Twarda woda? Teraz to żaden problem!
Złoże FOF działa natychmiast i jest niezwykle wydajne - 1 gram skutecznie uzdatnia 1000 litrów twardej wody.

Technologia FOF ogranicza powstawanie kamienia poprzez dwa uzupełniające się mechanizmy:

- zaburza strukturę już znajdujących się w wodzie kryształów, dzięki czemu nie tworzy się twardy kamień
- ingeruje bezpośrednio w postać jonową i zakłóca proces tworzenia się zarodków krystalizacji węglanu wapnia

W praktyce oznacza to, że zamiast twardych złogów powstają drobne, niestabilne cząstki, które nie przylegają do powierzchni i są usuwane wraz z przepływem wody.

W zestawie wkład filtrujący:

Wkład polipropylenowy 1 mikron GW-PS1FOF-BB10 - wkład dokładnie usuwa zanieczyszczenia mechaniczne znajdujące się w wodzie. Chroni instalację przed zanieczyszczeniami dostającymi się do sieci podczas codziennej eksploatacji lub awarii. Wkład z technologią FOF zapewnia wodę całkowicie pozbawioną możliwości tworzenia kamienia kotłowego czy osadów.

Wkład GW-PS1FOF-BB10 został zaprojektowany z myślą o długotrwałym użytkowaniu bez konieczności częstej obsługi. W zależności od jakości wody i intensywności użytkowania jego wydajność sięga do 20 m³ lub do 12 miesięcy pracy.

Dzięki temu filtr działa stabilnie przez długi czas, nie wymagając częstej wymiany ani dodatkowych czynności serwisowych. To rozwiązanie

które dobrze sprawdza się w codziennym użytkowaniu – szczególnie tam, gdzie liczy się wygoda i przewidywalność działania.

Zalecenia:

Nie stosować do wody o nieznanym pochodzeniu lub zanieczyszczonej mikrobiologicznie.
Nie stosować jako pierwszy filtr wody w budynku. Ze względu na bardzo dokładną filtrację mechaniczną zalecana jest instalacja jako końcowy etap uzdatninia wody.

Zobacz TUTAJ krótki poradnik instalacyjny.