

Link do produktu: <https://sklep.osmoza.pl/system-odwroconej-osmozy-apro-100-pro-p-2523.html>

System odwróconej osmozy APRO 100 PRO



Cena (z VAT)	4 500,00 zł
Dostępność	W sprzedaży
Czas wysyłki	2 dni robocze
Producent	Aquaphor

Opis produktu

System odwróconej osmozy o wydajności 100 l/godz*.

Dzięki unikalnemu rozwiązaniu konstrukcyjnemu użytkownik może dostosować do swoich potrzeb jakość uzyskiwanej wody.

Dzięki miernikowi zasolenia wody można precyzyjnie określić jakość wody uzdatnionej.

Pompa podnosząca ciśnienie, kompaktowa obudowa urządzenia. Komputer sterujący oraz miernik TDS.

**gwarantowana wydajność nowego urządzenia przy zachowaniu odpowiednich parametrów wody surowej*

Dane techniczne:

temp. wody zasilającej: 5-40°C
min. ciśnienie wody: 1,5 bar
max ciśnienie wody: 4 bar
max zasolenie wody: 1500 ppm
max twardość wody: 100 mg CaCO₃
pH wody: 6,5 - 9,0
max wymiary: wys. 130 mm, szer. 420 mm, gł. 360 mm
przyłącze wody surowej: 3/8"
przyłącze wody uzdatnionej: 1/4"
przyłącze do kanalizacji: 1/4"
zasilanie: 230V/50Hz
napięcie pracy: 24V

Uwaga:

Przed systemami odwróconej osmozy o dużych wydajnościach niezbędne jest wstępne uzdatnienie wody: usunięcie węglanu wapnia (twardości), chloru oraz zanieczyszczeń mechanicznych. Ten system uzdatniania wody przeznaczony jest do pracy na wodzie odpowiednio przygotowanej, dlatego zalecana jest instalacja filtrów wstępnych przed urządzeniem. Absolutnie niezbędne jest dokładne usunięcie zanieczyszczeń mechanicznych oraz rozpuszczonych związków chemicznych i węglanu wapnia.

Wydajność urządzenia zależna jest od temperatury wody surowej:

wydajność dla temperatury wody surowej 20°C wynosi 100 litrów/godz.

wydajność dla temperatury wody surowej 10