

Link do produktu: <https://sklep.osmoza.pl/system-odwroconej-osmozy-apro-dp-60-p-2449.html>

System odwróconej osmozy APRO-DP-60

Cena (z VAT)	8 275,00 zł
Dostępność	W sprzedaży
Czas wysyłki	2 dni robocze
Producent	Aquaphor

Opis produktu

System odwróconej osmozy o wydajności 60 l/godz.

W systemie zastosowane są dwie membrany osmotyczne 600 gpd umieszczone szeregowo, co oznacza, że jakość uzyskiwanej wody jest bardzo wysoka. Woda osmotyczna z pierwszej membrany (oczyszczona w 95-98%) kierowana jest na drugą membranę, gdzie następuje kolejny etap filtracji (oczyszczenie wody do 99%). Dzięki temu uzyskujemy prawie całkowicie zdemineralizowaną, ultra czystą wodę.

Pompa podnosząca ciśnienie, kompaktowa obudowa urządzenia. Komputer sterujący.

Dane techniczne:

temp. wody zasilającej: 5-40°C
min. ciśnienie wody: 1,5 bar
max ciśnienie wody: 4 bar
max zasolenie wody: 1500 ppm
max wymiary: wys. 662 mm, szer. 485 mm, gł. 215 mm
przyłącze wody surowej: 3/8"
przyłącze wody uzdatnionej: 1/4"
przyłącze do kanalizacji: 1/4"
zasilanie: 230V/50Hz
napięcie pracy: 24V
pobór mocy: 100 W/h

Uwaga:

Przed systemami odwróconej osmozy o dużych wydajnościach niezbędne jest wstępne uzdatnienie wody: usunięcie węglanu wapnia (twardości), chloru oraz zanieczyszczeń mechanicznych. Ten system uzdatniania wody przeznaczony jest do pracy na wodzie odpowiednio przygotowanej, dlatego zalecana jest instalacja filtrów wstępnych przed urządzeniem. Absolutnie niezbędne jest dokładne usunięcie zanieczyszczeń mechanicznych oraz rozpuszczonych związków chemicznych. W komplecie znajduje się odpowiedni filtr wstępny zapewniający dobrze przefiltrowaną wodę. Jeśli urządzenie będzie pracowało na wodzie o wysokiej zawartości węglanu wapnia zalecana jest instalacja zmiękczacza wody:

[zmiękczacza wody](#)