

Dane aktualne na dzień: 26-04-2024 15:59

Link do produktu: <https://sklep.osmoza.pl/usuwanie-azotanow-blue-soft-s70vr-1-p-868.html>

Usuwanie azotanów Blue Soft - S70/VR 1

Cena (z VAT)	3 700,00 zł
Dostępność	W sprzedaży
Czas wysyłki	2 dni robocze
Producent	Global Water

Opis produktu

Domowy system usuwania azotanów Blue Soft model S70/VR 1

Urządzenie Blue Soft przeznaczone jest do całkowitego usuwania azotanów z wody studziennej. Przeprowadza automatycznie bezpieczną regenerację złoża po wyczerpaniu jego zdolności jonowymiennej. Do regeneracji służy sól pastylkowana.

Ekonomiczne rozwiązanie dla Twojego domu!

Doskonały dla domu, w którym korzysta z wody od 2 do 4 osób.

Azotany to szkodliwe, chemiczne substancje, które dostają się do wody na skutek nawożenia pól i łąk. Gdy dostaną się do organizmu człowieka przekształcają się w azotyny – związki bardzo szkodliwe, mogące przyczyniać się do powstawania nowotworów oraz uszkadzające funkcje wątroby. Działają drażniąco na na jelita i błony śluzowe.

Zadbaj o bezpieczną wodę!

Jeśli woda w twojej studni zawiera ten toksyczny związek to nie ryzykuj zdrowiem własnej rodziny!

Urządzenie Blue Soft przeznaczone jest do całkowitego usuwania azotanów z wody studziennej. Przeprowadza automatycznie bezpieczną regenerację złoża po wyczerpaniu jego zdolności jonowymiennej. Do regeneracji służy sól pastylkowana.

To całkowicie bezpieczna, skuteczna i bezobsługowa metoda usuwania azotanów. Posiadając to urządzenie zyskujesz spokój i bezpieczeństwo oraz wygodę użytkowania.

Dane techniczne urządzenia:

Głowica: RX

Model głowicy: 116+B

Zawartość złoża (litr): 16

Rodzaj złoża: Pure Resin PA202

[Żwir filtracyjny](#): 2 litry

Typ obudowy: kompaktowa

Wymiary urządzenia (cm) szer/głęb/wys: 22,5/44/110

Pojemność zbiornika na sól (kg): 75

Zasilanie: 220-24-V/50-60Hz

Napięcie pracy: 12V 1000mA

Pobór mocy: 5W

Temperatura pracy (°C): 2-49
Zakres pH wody surowej: 0 do 14

Ciśnienie robocze (bar): 1,8 - 6,0

Średnie zużycie soli na regenerację (kg): 3,5

Kontrola regeneracji: objętościowa
Maksymalna wydajność: 4,5 m³/h (zależna od zawartości azotanów w wodzie)

Typ regeneracji: Down flow

Przyłącze wody: 1" GZ
Dla poprawnej pracy urządzenia wymagany jest przepływ wody podczas regeneracji o wydajności min 20 l/min

Zabezpieczenie przed zalaniem: TAK (podwójne: elektronika głowicy i przelew wody do kanalizacji)

Zabezpieczenie przed zapowietrzeniem: TAK

By-pass zawór pozwalający na bezpieczne odłączenie urządzenia bez wyłączania wody: TAK

Do wyboru pięć form pracy i regeneracji:

- Regeneracja objętościowa - opóźniona
- Regeneracja objętościowa - natychmiastowa
- Regeneracja inteligentna - opóźniona
- Regeneracja inteligentna - natychmiastowa
- Regeneracja czasowa

W urządzeniu zastosowano podsypkę kwarcową - zapewnia ona duży przepływ wody przez dolny dystrybutor.

Dane techniczne zastosowanego złoża (najlepsze na światowym rynku):

Pure Resin PA202 - to specjalnie zaprojektowana żywica anionowa, makroporowa, silnie zasadowa.

Żywica ta jest skuteczna przy selektywnym usuwaniu azotanów nawet, jeśli w wodzie występuje wysoka obecność siarczanów.



Całą pracę urządzenia steruje niezawodna głowica elektroniczna typu RX.

Zalety głowicy sterującej RX:

- ceramiczny zawór sterujący
- kontrola procesu - objętościowa
- regeneracja natychmiastowa lub opóźniona
- indykator cyklu pracy
- funkcja manualnej zmiany cyklu pracy
- automatyczna blokada przycisków
- prostota obsługi i niezawodność działania

Działanie Głowic RX oparte jest na nowoczesnej technologii obrotowych dysków ceramicznych. Dwa dyski ceramiczne, będące sercem sterownika, wykonane są z wysokiej jakości ceramiki, odpornej na ścieranie i korozję. Ta przełomowa technologia zapewnia doskonałe uszczelnienie wewnątrz sterownika a przez to długotrwałe i bezawaryjne jego działanie. Ceramiczne elementy są odporne na osadzanie się zanieczyszczeń (m.in. żelaza), dzięki czemu nie kumulują się one w sterowniku.

Zewnętrzna obudowa głowicy zabezpieczona jest dodatkowo przez niebieską, plastikową osłonę - chroni ona głowicę przed zakurzeniem oraz

innymi czynnikami i uszkodzeniami zewnętrznymi.

Instalacja:

Proste podłączenie hydrauliczne - można z powodzeniem wykonać we własnym zakresie.
Urządzenie instalujemy na głównym ujęciu wody w budynku za lub przed hydroforem.

Aby poprawnie zamontować urządzenie niezbędny jest odpływ do kanalizacji oraz zasilanie 230V.
Podczas procesu instalacji i uruchomienia pomagamy telefonicznie (jeśli jest taka potrzeba).
W komplecie szczegółowa instrukcja montażu i obsługi.

Urządzenie dostarczamy zaprogramowane (uśrednione wartości jakości wody).

Prosty montaż hydrauliczny można z powodzeniem wykonać we własnym zakresie.

W komplecie by-pass dzięki któremu znacznie uprościsz montaż. By-pass jest także praktycznym rozwiązaniem - jeśli trzeba zdemontować urządzenie (np. podczas remontu pomieszczenia) nie pozbywamy się dopływu wody do budynku.

Koszty eksploatacyjne:

Śmiesznie małe!

Urządzenie nie wymaga okresowych przeglądów gwarancyjnych = Twój Zysk.

Serwis urządzenia ogranicza się do okresowego uzupełniania zapasu soli pastylkowanej służącej do regeneracji złoża. Bez żadnego problemu możesz zrobić to samemu!

Montaż urządzenia:

Wszystkie oferowane w sklepie urządzenia można zainstalować samodzielnie bez utraty gwarancji. Gdybyś jednak zechciał skorzystać z naszych usług instalacyjnych - jesteśmy do Twojej dyspozycji. [Koszt usług opisany jest w tej zakładce \(kliknij\).](#)

Instrukcja obsługi i pomoc techniczna:

Każdy produkt posiada polskojęzyczną instrukcję obsługi.

Zapewniamy pomoc techniczną podczas montażu lub serwisu urządzenia.

Towar w magazynie:

Jesteśmy producentem lub bezpośrednim importerem oferowanych produktów. Wszystkie produkty pokazane w sklepie znajdują się w naszych magazynach. Zawsze jest możliwość osobistego zobaczenia oraz odbioru towaru w sklepie stacjonarnym.

Gwarancja:

2 lata gwarancji dla klientów indywidualnych

Gwarancja dla firm: kup [TUTAJ](#)

Bezpłatna dostawa:

Wszystkie przesyłki wysyłamy gratis na terenie Polski, o ile wartość zamówienia przekracza 500 zł. Zamówienia realizujemy najszybciej jak to możliwe.

Bezpieczna paczka:

Każda przesyłka jest starannie zapakowana oraz ubezpieczona. Zwracamy uwagę na estetykę oraz bezpieczeństwo dostawy. Stały nadzór wysokiej rozdzielczości kamer video na każdym etapie pakowania oraz wysyłki towaru. Śledzenie przesyłki on-line w czasie dostawy.
Bezpieczna wysyłka urządzenia na palecie - najlepsze zabezpieczenie przed uszkodzeniem podczas transportu.



[Bezpieczna Paczka Global Water](#)

Więcej informacji na temat Bezpiecznej Paczki Global Water przeczytasz klikając na powyższy link.

Dodatkowe wyposażenie:

Poniższe produkty nie będące częścią zestawu znajdują się w zakładce 'Akcesoria'

Filtr wstępny:

Kupując to urządzenie zalecamy zakup filtra wstępnego oczyszczania. Oferujemy profesjonalny filtr wstępny z regulatorem przepływu wody. Chroni on urządzenie oraz instalację przed awariami wynikającymi z zanieczyszczeń mechanicznych oraz skokami ciśnienia podczas poboru wody.

Pełny opis produktu: [Kliknij TUTAJ](#)



Elastyczne przewody instalacyjne:

Profesjonalne przewody instalacyjne. Długość każdego przewodu: 100 cm. Zastosowanie przewodów ułatwia instalację i skraca czas montażu.

[TUTAJ](#) - pełny opis produktu

**Syfon z przerwą powietrzną:**

Niezbędny element poprawnej instalacji każdego zmiękczacza wody.

Syfon z przerwą powietrzną zapobiega cofnięciu się zanieczyszczonej wody na urządzenie i chroni użytkownika przed nieprzyjemnymi zapachami pochodzącymi z kanalizacji.

**Sól pastylkowana:**

~~Sól pastylkowana do zmiękczaczy wody~~ jest zawsze dostępna w naszym sklepie, ale możesz ją kupić po 25 kg – 200 zł w promocyjnej cenie, z bezpłatną dostawą.

Oferta specjalna:

Kupując ten system uzdatniania wody możesz zadbać też o idealną czystość wody przeznaczonej do spożycia. W naszej ofercie rewelacyjny

system odwróconej osmozy w promocyjnej cenie. Ciesz się czystą wodą, skorzystaj z okazji!

Pełny opis produktu: [Kliknij TUTAJ](#)

