



VARIO Inteligentny filtr wstępny

| | |
|-----------------|-------------------------------|
| Cena (z VAT) | 1 899,00 zł |
| Cena poprzednia | 1 999,00 zł |
| Producent | Global Water |

Opis produktu

Najlepsza ochrona Twojego domu przed wyciekami i zanieczyszczeniami wody

Vario to jedyny na rynku filtr wody z inteligentnym systemem ochrony przeciwwaleniowej. Dzięki ultradźwiękowemu monitorowaniu różnicy czasu przepływu oraz zaawansowanemu systemowi zabezpieczeń filtr natychmiast wykrywa wyciek i automatycznie zamyka dopływ wody (posiada automatyczny zawór kulowy). W razie zagrożenia natychmiast powiadamia użytkownika o problemie, minimalizując ryzyko zalania.

Każdy, kto doświadczył zalania mieszkania lub budynku, wie, jak kosztowne i kłopotliwe może być usuwanie jego skutków. Osuszanie, remonty i wymiana zniszczonych elementów generują ogromne wydatki. Z Vario masz pewność, że Twoje wnętrze jest bezpieczne – zapobiegaj, zamiast naprawiać!

Zaawansowane funkcje i pełna wygoda użytkowania

- Dotykowy wyświetlacz – czytelny ekran pozwala monitorować stan filtra i dostosować ustawienia. Możesz sprawdzić zużycie wody, natężenie przepływu, temperaturę oraz ustawić harmonogram płukania.
- Automatyczne płukanie wsteczne – filtr wyposażony jest w zawór spustowy oraz przewód odprowadzający zanieczyszczenia do kanalizacji. Nie ma potrzeby ręcznego czyszczenia – wystarczy zaprogramować częstotliwość płukania (1-90 dni). Fabryczne ustawienie: co 30 dni.
- Bezobsługowa praca – filtr działa samodzielnie, zapewniając stałą ochronę przed zanieczyszczeniami mechanicznymi, takimi jak piasek, rdza, osady czy zawiesiny. Chroni zarówno użytkowników, jak i instalacje wodne w budynku.
- Ekonomiczne i trwałe rozwiązanie – wkład filtracyjny wykonany jest z najwyższej jakości stali nierdzewnej 316, co sprawia, że nie wymaga wymiany nawet po wielu latach użytkowania.
- Wysoka wydajność – filtr nie blokuje przepływu wody, umożliwiając pobór nawet do 5000 litrów na godzinę.
- Regulowany czas płukania – użytkownik może ustawić czas płukania w zakresie 5-120 sekund w zależności od jakości wody. Fabryczne ustawienie to 20 sekund.
- Solidna konstrukcja – głowica filtra wykonana z miedzi, zawory ze stali nierdzewnej, a dodatkowy stelaż montażowy z nierdzewnej stali zapewnia trwałość i stabilność instalacji.



Praca w ekstremalnych warunkach

- Obudowa wykonana z odpornego na zamrażanie, rozerwanie i korozję tworzywa.
- Możliwość działania nawet w temperaturze -30°C (testowany przy przepływie wody ze środkiem przeciwzamrażającym).

Bezpieczeństwo i higiena

- BPA-Free, certyfikaty NSF i SGS – materiały w pełni bezpieczne dla zdrowia.
- Elementy z miedzi nie mają kontaktu z wodą, eliminując ryzyko wtórnego zanieczyszczenia.
- Wnętrze komory filtra pokryte materiałem przeznaczonym do kontaktu z żywnością.

Inteligentna ochrona przeciwzalaniowa

- Sześć programów ochrony przed zalaniem do wyboru.
- Fabryczne ustawienie: automatyczne czyszczenie co 30 dni.
- Wskazania na wyświetlaczu: aktualna godzina, temperatura i przepływ wody, stan zaworu, poziom baterii, ilość zużytej wody, kody błędów, wybrany program ochrony.

Łatwy montaż i użytkowanie

- Filtr montuje się na głównym ujęciu wody w budynku.
- W zestawie znajduje się przewód o długości około 1 metra do podłączenia do kanalizacji.
- Dzięki automatycznemu systemowi płukania filtr nie wymaga skomplikowanej obsługi.