

Link do produktu: <https://sklep.osmoza.pl/vario-inteligentny-filtr-wstepny-okazja-p-2581.html>

VARIO Inteligentny filtr wstępny - okazja!

Cena (z VAT)	599,00 zł
Cena poprzednia	1 799,00 zł
Producent	Global Water

Opis produktu

Produkt fabrycznie nowy, w pełni sprawny, posiada niewielkie otarcie na obudowie, zdjęcie na końcu opisu

Automatyczny filtr do wody z ochroną przeciwzalaniową.

Vario to jedyny na rynku filtr wody posiadający funkcje ochrony przeciwzalaniowej opartej na zasadzie ultradźwiękowego monitorowania różnicy czasu przepływu wody z wielomodowym schematem ochrony przed zalaniem. Po przekroczeniu uprzednio zaprogramowanych przez użytkownika wartości filtr samoczynnie zamyka dopływ wody do budynku (posiada automatyczny zawór kulowy) i informuje użytkownika o wycieku wody.

Każdy, kto choć raz doświadczył zalania budynku czy mieszkania doskonale wie, jak wysokie koszty niesie za sobą niekontrolowany wyciek wody. Żadna polisa ubezpieczeniowa nie jest w stanie pokryć strat związanych z czasem i kłopotem związanym z usuwaniem skutków zalania. Osuszanie budynku, wymiana płyt i paneli, malowanie ścian i dziesiątki innych problemów nigdy nie zostaną odpowiednio zrekompensowane. Najlepszą metodą jest zapobieganie awariom, a najlepszą ochroną jest prezentowany przez nas produkt.

Filtr posiada duży, dotykowy wyświetlacz na którym użytkownik może wybrać czas i częstotliwość płukania, odczytać informację o zużyciu wody, natężeniu przepływu i temperaturze wody.

Dokładne płukanie wsteczne:

Filtr wyposażony jest w zawór spustowy oraz przewód odprowadzający zanieczyszczenia do kanalizacji. Dzięki temu nie ma potrzeby rozkręcania obudowy, by wyczyścić wkład filtrujący wodę. Po zainicjowaniu cyklu płuczącego zanieczyszczenia zgromadzone na wkładzie są spłukiwane przez intensywny przepływ wody, a sam wkład jest czyszczony przez obracającą się wokół niego szczotkę.

Niezbędny: filtr przeznaczony do instalacji na głównym ujęciu wody w budynku. Zapewnia ochronę przed zanieczyszczeniami mechanicznymi występującymi w wodzie (piasek, rdza, osady, zawiesiny, itp.). Filtr zabezpiecza nie tylko domowników przed nieprzyjemnym kontaktem z niepożądanymi w wodzie zanieczyszczeniami ale też chroni wszystkie sprzęty domowe przed awariami (zatkane sitka, zmniejszony przepływ wody, uszkodzenia mechaniczne).

Bezobsługowy: po prostu nic nie musisz robić! Filtr płucze się automatycznie zgodnie z zaprogramowanymi przez użytkownika okresami płukania (1-90 dni). Fabryczne ustawienie: płukanie automatyczne co 30 dni.

Ekonomiczny: Wkład filtra to siatka wykonana ze stali nierdzewnej 316. Nie wymaga wymiany nawet po wielu latach eksploatacji.

Wydajny: ten filtr na pewno nie będzie blokował poboru wody w budynku. Możliwy pobór wody aż **do 5** tysięcy litrów na godzinę!

Uniwersalny: Czas płukania ustawiany przez użytkownika (zależnie od jakości wody surowej) w zakresie: 5-120 sekund. Fabryczne ustawienie: płukanie przez 20 sekund.

Solidny: mocne i trwałe materiały. Głowica filtra wykonana jest z mosiądzu a zawory ze stali nierdzewnej. W komplecie stelaż wykonany ze stali nierdzewnej do instalacji filtra na ścianie.



Praca w ekstremalnych warunkach: obudowa filtra wykonana jest z tworzywa odpornego na zamarzanie, rozerwanie i korozję. Filtr pracuje nawet w temperaturze -30°C . Test na stałym przepływie wody ze środkiem przeciwzamarzającym.

Przyjazny dla użytkownika: materiały BPA-Free oraz certyfikaty NSF i SGS. Elementy wykonane z mosiądzu są całkowicie odseparowane i nie mają kontaktu z przepływającą przez filtr wodą. Dzięki temu do wody nie są dodawane żadne niebezpieczne związki, nie ma niebezpieczeństwa wtórnego zanieczyszczenia wody. Komora filtra wyłożona jest materiałem przeznaczonym do kontaktu z żywnością.



Zaprogramowany: filtr jest fabrycznie zaprogramowany na automatyczne czyszczenie co 30 dni.

Wskazania wyświetlacza: aktualna godzina, temperatura i przepływ wody, stan zaworu, stan baterii, ilość zużytej wody, kody błędów, wybrany program ochrony przed zalaniem.

Sześć programów ochrony przed zalaniem do wyboru.

W celu prawidłowej eksploatacji niezbędne jest podłączenie filtra do kanalizacji (w zestawie znajduje się przewód o długości ok 1 metr).

Dane techniczne:

Próg filtracji [mikron]: 40
Max przepływ [m³/h]: 5,0
Średnica przyłącza [cal]: 3/4 GZ
Ciśnienie wody [bar]: 1,5–10,0
Spadek ciśnienia [bar]: max 0,5 przy przepływie nominalnym
Temperatura wody [°C]: 5–40
Temperatura otoczenia [°C]: 4–40
Metoda odnawiania wkładu: Płukanie
Ilość dni między płukaniem: programowalne 1–99
Zasilanie: 24V, 1,0A
Bateria: 2500mAh

Wymiary:
Szerokość: 250 mm
Wysokość: 307 mm
Głębokość: 105 mm

Gwarancja:

5 lat gwarancji dla klientów indywidualnych



Gwarancja dla firm: kup [TUTAJ](#)

