

Dane aktualne na dzień: 09-05-2024 14:23

Link do produktu: <https://sklep.osmoza.pl/wklad-liniowy-gw-redox-l2-p-2487.html>

Wkład liniowy GW-REDOX-L2



Cena (z VAT)	140,00 zł
Dostępność	W sprzedaży
Czas wysyłki	2 dni robocze
Producent	Global Water

Opis produktu

Wkład liniowy jonizujący i mineralizujący wodę przeznaczony do systemów odwróconej osmozy, nanofiltracji wody i filtrów kuchennych. Zastosowane wewnątrz wkładu opatentowane złożo podnosi pH wody, obniża potencjał Redox oraz mineralizuje wodę. Wkład wypełniony jest oryginalnym złożem koreańskiej firmy Biocera (50% zawartości) oraz złożami mineralizującymi wodę (50% zawartości). Wkład wzbogaca wodę w pierwiastki niezbędne dla organizmu człowieka, takie jak: wapń, magnez, sód i potas. Złoża są pochodzenia naturalnego (dolomity).

KATIONY (średnia zawartość w litrze wody)

- wapń: **26 mg**
- magnez: **20 mg**
- sód: **1 mg**
- potas: **0,5 - 1 mg**

ANIONY (średnia zawartość w litrze wody)

- węglowy: **25 mg**
- siarczany: **10 mg**
- chlorki: **5 mg**
- wodorowęglany: **30 mg**

Potencjał ORP: max do wartości - 600 mV*

Poziom pH: max 9,5*

* Zależne od szybkości przepływu i jakości wody

Dane techniczne:

Ilość stopni filtracji: filtracja wielostopniowa i mineralizacja z jonizacją wody
Zalecany przepływ: 1 l/min
Max ciśnienie pracy: 6 bar
Temperatura pracy: 5°C - 52°C
Tworzywo obudowy: Acrylonitrile Styrene
Tworzywo uszczelki: Polysar EPDM
Rozmiar wkładu: 2"
Przyłącza: GW 1/4"
Żywotność wkładu: do 12 miesięcy (zależy od jakości oraz ilości zużywanej wody)

Stan działania wkładu i ew. potrzebę jego wymiany można ocenić testerem pH wody.