

Link do produktu: <https://sklep.osmoza.pl/wklad-polipropylenowo-weglowy-fccbkd-f-to-p-310.html>

Wkład polipropylenowo-węglowy FCCBKDF-STO

Cena (z VAT)	33,00 zł
Dostępność	W sprzedaży
Czas wysyłki	2 dni robocze
Producent	AquaFilter

Opis produktu

FCCBKDF-STO

Wkład polipropylenowo-węglowy z aktywowanym węglem bitumicznym i czynnikiem KDF.
Trójstopniowa filtracja wody.
Polipropylenowy filtr wstępnego oczyszczania zapewnia doskonałą filtrację mechaniczną usuwając piasek, muł i rdzę.
Ziarnisty węgiel aktywowany znacznie poprawia walory smakowe i zapachowe wody, redukując chlor i inne lotne związki organiczne.
Złoże KDF usuwa metale ciężkie oraz tworzy środowisko niekorzystne do rozwoju wirusów i bakterii.
Wkład posiada aprobaty higieniczne PZH.
Wykonany z atestowanych przez NSF i FDA materiałów.

Dane techniczne:

Wymiary (wys. x śred.) [cal] - 9 7/8 x 2 1/2
Filtracja - 5 mikronów
Wydajność w zależności od zanieczyszczenia wody - 6 l/min
Żywotność do 6 miesięcy lub 4000 litrów*
Spadek ciśnienia [bar] - 0,2 - 0,4
Tworzywo obudowy - Polipropylen
Tworzywo materiału filtrującego (mechaniczny) - włóknina polipropylenowa
Tworzywo materiału filtrującego (uzdatniający) - granulowany węgiel aktywny
Tworzywo uszczelki - BUNA-N
Temperatura pracy od 2°C do 52°C.

* Żywotność wkładów może ulec zmianie, w zależności od jakości wody surowej. Powyższe zalecane terminy wymiany wkładów dotyczą standardowej eksploatacji i nie obejmują przypadków losowych takich jak awarie sieci wodociągowych lub nadmierne zanieczyszczenie wody studziennej.

Cena za 1 szt.