

Link do produktu: <https://sklep.osmoza.pl/wklad-liniowy-sedymentacyjny-gw-ps10-l2-p-1284.html>

Wkład liniowy sedymentacyjny GW-PS10-L2

Cena (z VAT)	13,00 zł
Dostępność	W sprzedaży
Czas wysyłki	2 dni robocze
Producent	Global Water

Opis produktu

Liniowy wkład mechaniczny, sedymentacyjny z włókny polipropylenowej. Pasuje do większości systemów podzewozmywakowych oraz osmotycznych, dostępnych na rynku.

Charakteryzuje się doskonałą chłonnością zanieczyszczeń. Włókna polipropylenowa przypomina konsystencję pianki, na której powierzchni znajduje się bardzo duża ilość mikropęcherzyków otwartokomorowych.

Wkład doskonale usuwa piasek, muł, rdzę oraz inne zanieczyszczenia mechaniczne znajdujące się w wodzie wodociągowej. Włókna polipropylenowa odporna jest na działanie chemikaliów, a także rozwój mikroorganizmów.

Wkład przeznaczony jest do uzdatniania zimnej wody pitnej lub ogólnoużytkowej. Nie należy go używać do wody zanieczyszczonej mikrobiologicznie oraz nieznanego pochodzenia.

Zalety wkładów:

- Usuwają zanieczyszczenia mechaniczne (rdza, piasek, muł, zawiesiny)
- Zapewniają doskonałą filtrację przy niskim spadku ciśnienia
- Pasują do większości systemów podzewozmywakowych oraz osmotycznych dostępnych na rynku
- Odporne na chemikalia
- Odporne na rozwój mikroorganizmów

Dane techniczne:

Średnica filtra: 53 mm
Długość filtra: 254 mm
Max. przepływ: 283 l na dobę
Max. ciśnienie: 6 bar
Obudowa: polipropylen
Filtracja: 10 mikron
Gwint wewn. (wejście/wyjście): 1/4"
Wydajność: do 6000 l
Temperatura pracy od 2°C do 45°C.
Żywotność do 6 miesięcy*

** Żywotność wkładów może ulec zmianie, w zależności od jakości wody surowej. Powyższe zalecane terminy wymiany wkładów dotyczą standardowej eksploatacji i nie obejmują przypadków losowych takich jak awarie sieci wodociągowych lub nadmierne zanieczyszczenie wody studziennej.*