Global Water Sp. z o.o.
ul. Daleka 7, 41-253 Czeladź
e-mail: sklep@osmoza.pl, www.sklep.osmoza.pl
tel. 32 360 25 43, kom. 503 177 946

Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 14:19

Link do produktu: https://sklep.osmoza.pl/wklad-sznurkowy-fchot1-p-659.html



Wkład sznurkowy FCHOT1

Cena (z VAT)	**13,00 zł**
Dostępność	**W sprzedaży**
Czas wysyłki	**2 dni robocze**
Producent	**AquaFilter**

Opis produktu


Wkład ze sznurka polipropylenowego usuwający zanieczyszczenia mechaniczne.
Wkład przeznaczony do standardowych obudów typu 10" do gorącej wody.
Odporny na chemikalia np. oleje, rozpuszczalniki

Seria FCHOT1 - wkłady mechaniczne wykonane ze sznurka polipropylenowego impregnowanego polimerem. W ofercie dostępne średnice filtracji: 5 µm. Stosowane głównie jako pierwszy etap filtracji wody pitnej oraz ogólnoużytkowej.

Wkłady wykonane są ze sznurka (czyste włókno polipropylenowe) nawiniętego równolegle dookoła trzpienia pozycjonującego. Doskonale nadają się do usuwania zanieczyszczeń mechanicznych, takich jak: piasek, muł, rdza, zawiesiny, znajdujące się w wodzie wodociągowej.
We wkładach sznurkowych woda przepływa od jego zewnętrznej powierzchni do rdzenia. Gęstość wkładu rośnie w tym samym kierunku wobec, czego większe cząstki zostają zatrzymane na powierzchni wkładu.

Wkłady przeznaczone są do uzdatniania gorącej wody pitnej lub ogólnoużytkowej. Wkładów nie należy używać do wody zanieczyszczonej mikrobiologicznie oraz nieznanego pochodzenia. Wkłady wyprodukowane w Unii Europejskiej.

Global Water Sp. z o.o.
ul. Daleka 7, 41-253 Czeladź
e-mail: sklep@osmoza.pl, www.sklep.osmoza.pl
tel. 32 360 25 43, kom. 503 177 946



Zalety wkładów:

- Wyprodukowane w UE
- Usuwają zanieczyszczenia mechaniczne (rdza, piasek, muł, zawiesiny)
- Stosowane głównie jako pierwszy etap filtracji wody pitnej oraz ogólnoużytkowej
- Zapewniają doskonałą filtrację przy niskim spadku ciśnienia

Dane techniczne:

Wymiary:
wysokość: 9 7/8" (25 cm)
średnica: 2½" (6,5 cm)
temperatura pracy: 2-93°C
zalecany przepływ: do 20 l/min
żywotność: do 6 mies. (zależna od jakości wody)
spadek ciśnienia: 0,2 - 0,4 bara