**Global Water Sp. z o.o.**
ul. Daleka 7, 41-253 Czeladź
e-mail: sklep@osmoza.pl, www.sklep.osmoza.pl
tel. 32 360 25 43, kom. 503 177 946

Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 13:18

Link do produktu: https://sklep.osmoza.pl/wklad-sznurkowy-gw-pp5-bb10-p-320.html



# Wkład sznurkowy GW-PP5-BB10

| | |
|---|---|
| Cena (z VAT) | **30,00 zł** |
| Dostępność | **W sprzedaży** |
| Czas wysyłki | **2 dni robocze** |
| Producent | **Global Water** |


## Opis produktu

Wkład ze sznurka polipropylenowego usuwający zanieczyszczenia mechaniczne.
Wkład przeznaczony do obudów typu BB10".

**Średnica filtracji: 5 µm**

Wkłady wykonane są ze sznurka (czyste włókno polipropylenowe) nawiniętego równolegle dookoła trzpienia pozycjonującego. Doskonale nadają się do usuwania zanieczyszczeń mechanicznych, takich jak: piasek, muł, rdza, zawiesiny, znajdujące się w wodzie wodociągowej.
We wkładach sznurkowych woda przepływa od jego zewnętrznej powierzchni do rdzenia. Gęstość wkładu rośnie w tym samym kierunku wobec, czego większe cząstki zostają zatrzymane na powierzchni wkładu.

Wkładów nie należy używać do wody zanieczyszczonej mikrobiologicznie oraz nieznanego pochodzenia. Wkłady wyprodukowane w Unii Europejskiej.




***Zalety wkładów:***

- Wyprodukowane w UE
- Usuwają zanieczyszczenia mechaniczne (rdza, piasek, muł, zawiesiny)
- Stosowane głównie jako pierwszy etap filtracji wody ogólnoużytkowej
- Zapewniają doskonałą filtrację przy niskim spadku ciśnienia

***Dane techniczne:***

Wymiary:
wysokość: 9 7/8" (25 cm)
temperatura pracy: 2-65°C
zalecany przepływ: do 40 l/min
żywotność: do 6 mies. (zależna od jakości wody)
Spadek ciśnienia: 0,3 - 0,5 bara