Global Water sp. z o.o.
ul. Nowopogońska 227, 41-253 Czeladź
e-mail: sklep@osmoza.pl, sklep.osmoza.pl
infolinia: 32 360 25 43

Dane aktualne na dzień: 29-11-2026 01:56

Link do produktu: https://sklep.osmoza.pl/wklad-wymienny-do-filtra-prysznicowego-global-water-p-2229.html



Wkład wymienny do filtra prysznicowego Global Water

Cena (z VAT)	**35,00 zł**
Producent	**Global Water**

Opis produktu

Wkład wymienny do filtra prysznicowego Global Water!

Maksymalna wydajność i jeszcze skuteczniejsza ochrona Twojej skóry oraz włosów! Przedstawiamy nową generację wkładów wymiennych do filtra prysznicowego Global Water. To zaawansowane rozwiązanie filtracyjne zapewniające kompleksową filtrację wody, utrzymując stabilne ciśnienie strumienia przez cały okres użytkowania. Wkład filtrujący skutecznie redukuje chlor i osady z twardej wody, oraz zanieczyszczenia mechaniczne, chemiczne i zapachowe.

Ulepszony system filtracji dzięki nowej budowie:

Największym przełomem w nowej generacji wkładach jest zastosowanie innowacyjnego złoża FOF (AntiScale) zaawansowanej technologii, która powstrzymuje krystalizację minerałów, skutecznie zapobiegając osadzaniu się kamienia w łazience i na armaturze.

15-stopni filtracji dla zdrowej skóry i lśniących włosów:

Wielowarstwowy proces filtracji, neutralizuje szkodliwe związki, reguluje poziom pH i wzbogaca wodę w cenne witaminy, które naturalnie wspierają kondycję skóry i włosów. Filtr jest odpowiedni do codziennego użytku dla całej rodziny, idealne rozwiązanie dla osób z wrażliwą skórą.

Etapy 1–6 (Filtracja mechaniczna): trzy etapy wstępne oraz trzy końcowe wykorzystujące siatki ze stali nierdzewnej, piasek kwarcowy i filtry polipropylenowe, które skutecznie zatrzymują rdzę, piasek i osady.

Etap 7 (Złoże KDF 55): specjalistyczny stop miedzi i cynku wiążący metale ciężkie (ołów, rtęć, miedź).

Etap 8 (Siarczyn wapnia): błyskawicznie neutralizuje chlor (99% skuteczności w zaledwie 0,8 sekundy!).

Etap 9 (Węgiel aktywny): usuwa zanieczyszczenia chemiczne, pochodne chloru oraz pestycydy.

Etapy 10 (Złoże FOF): niweluje twardość wody, ogranicza powstawanie osadów mineralnych i kamienia, pomagając chronić armaturę oraz powierzchnie prysznica.

Etap 11-12 (Zeolit, Turmalin): jonizuje i sprawia że woda staje się miękka dla skóry, oraz oczyszczona z amoniaku.

Etap 13 (złoża ceramiczne): równoważy pH wody oraz wzbogacają ją w niezbędne dla skóry i włosów mikroelementy:magnez, cynk oraz potas

Etap 14-15 (Witamina C, E): neutralizuje pozostałości chloru, działa antyoksydacyjnie i łagodząco wspomagając regenerację bariery lipidowej skóry oraz pozostawia uczucie świeżości po kąpieli.

Global Water sp. z o.o.
ul. Nowopogońska 227, 41-253 Czeladź
e-mail: sklep@osmoza.pl, sklep.osmoza.pl
infolinia: 32 360 25 43



Pełna kompatybilność - Pasuje do każdej wersji filtra!

Nowe wkłady są w 100% kompatybilne zarówno z najnowszą linią filtrów Global Water w kolorze czarnym oraz złotym, jak i ze srebrną obudową. Pozwala to cieszyć się wyższą wydajnością bez konieczności zakupu nowego filtra.

Wymiana wkładu do filtra prysznicowego:

Wymiana wkładu zajmuje minutę, a sam montaż nie wymaga żadnych narzędzi! Wystarczy po prostu rozkręcić obudowę, wyjąć zużyty wkład i włożyć nowy, by natychmiastowo poprawić jakość wody pod prysznicem

Regularna wymiana to gwarancja czystej wody pod prysznicem!

Wybór odpowiedniego wkładu wymiennego nigdy nie był prostszy! Jeśli zależy Ci na stałym dostępie do czystej, miękkiej wody i chcesz zachować pełną redukcję chloru i metali ciężkich, pamiętaj o regularnej wymianie. Ten innowacyjny wkład skutecznie usuwa szkodliwe zanieczyszczenia z wody, zapewniając idealne warunki do pielęgnacji skóry wrażliwej, skłonnej do podrażnień i przesuszeń. Miękka woda uwalniana na każdym etapie filtracji dba o zdrowie twojej skóry, widocznie poprawia kondycję włosów oraz sprawia, że jakość wody podczas kąpieli wchodzi na zupełnie nowy poziom. Dbaj o skuteczną filtrację bez wysiłku i ciesz się efektem SPA każdego dnia!

Specyfikacja techniczna:

- Zastosowanie: Filtry prysznicowe Global Water (wszystkie kolory)
- Temperatura pracy: 5–80°C
- Maksymalny przepływ wody: 9,5 l/min
- Maksymalne ciśnienie: 6 bar
- Zalecana wymiana wkładu: Co 6 miesięcy lub po przefiltrowaniu ok. 45 tys. litrów wody (co odpowiada około 900 prysznicom lub 450 kąpielom w wannie)