

Dane aktualne na dzień: 27-04-2024 06:39

Link do produktu: <https://sklep.osmoza.pl/wklad-zmiękczaający-wode-gw-soft-bb10-p-1321.html>

Wkład zmiękczaający wodę GW-SOFT-BB10

Cena (z VAT)	69,00 zł
Dostępność	W sprzedaży
Czas wysyłki	2 dni robocze
Producent	Global Water

Opis produktu

Wkład zmiękczaający wodę GW-SOFT-BB10

Wkład ten wykorzystuje zaawansowaną technologię do zmiękczenia wody poprzez zamianę jonów wapnia i magnezu na jony sodu. Dzięki temu procesowi wkład skutecznie eliminuje problem tworzenia się kamienia kotłowego, zwiększa efektywność detergentów i zapobiega osadzaniu się niechcianych minerałów na naczyniach oraz szklanych powierzchniach. Wyposażony jest w filtr końcowy, zapobiegający wydostawaniu się cząsteczek złoża na zewnątrz, gwarantując czystość i bezpieczeństwo wody.

Pasuje do obudów typu BB10" z niebieskimi korpusami.

Wkład jest otwierany, co oznacza łatwą wymianę zużytego złoża zmiękczaającego.

Dzięki takiemu rozwiązaniu za obudowę zapłacisz tylko raz - następnie możesz samodzielnie wymieniać złożo, co przyczyni się do znacznie tańszej (3 x taniej) eksploatacji.

Wewnątrz obudowy znajduje się 1,5 litra złoża jonowymennego.

Jest to niezwykle ekonomiczne rozwiązanie w długoterminowym użytkowaniu!

Wkład przeznaczony do uzdatniania zimnej wody pitnej lub ogólnoużytkowej.

Wkładu nie należy używać do wody zanieczyszczonej mikrobiologicznie oraz nieznanego pochodzenia.

W celu przedłużenia żywotności przed wkładem należy zastosować wkład [sznurkowy](#) lub [piankowy](#).

**Zalety wkładu:**

- wyprodukowany w Polsce,
- zawiera złożę zamieniające jony wapnia na jony sodu,
- eliminuje odkładanie się kamienia,
- zwiększa wydajność stosowanych detergentów nawet o 30%,
- miękka woda nie pozostawia osadu na sztućcach oraz szkle,
- wyposażony jest w końcowy filtr zapobiegający wydostawaniu się złoża na zewnątrz wkładu,
- łatwa możliwość wymiany złoża: teraz nie musisz kupować kolejnego wkładu, dzięki czemu obniżasz koszty eksploatacji.

Dane techniczne:

Wysokość: 9 7/8" (25 cm)

Średnica: 4 1/2" (11,5 cm)

Temperatura pracy: 2-40°C

Zalecany przepływ: do 12 l/min

Czas wymiany:

Zalecana wymiana co maksymalnie 6 miesięcy*.

* Żywotność wkładów może ulec zmianie, w zależności od jakości wody surowej. Powyższe zalecane terminy wymiany wkładów dotyczą standardowej eksploatacji i nie obejmują przypadków losowych takich jak awarie sieci wodociągowych lub nadmierne zanieczyszczenie wody studziennej.

Dostępność:

Produkt dostępny jest do natychmiastowego odbioru.

Czas wysyłki zależy od ilości zamówień, zwykle 2-3 dni robocze.

Darmowa dostawa:

Wysyłka gratis (Polska), dla zamówień powyżej 500 zł.

Bezpieczeństwo:

Przeczytaj przed dostawą:

[Bezpieczna Paczka Global Water](#)

Potrzebujesz więcej informacji?

Jeśli nadal masz jakieś pytania, napisz - chętnie pomożemy!

Skorzystaj z zakładki [KONTAKT](#), by porozmawiać z naszym konsultantem.