

Link do produktu: <https://sklep.osmoza.pl/zawor-przerywajacy-podcisnienie-p-2553.html>

Zawór przerywający podciśnienie

Cena (z VAT)

99,00 zł

Producent

Global Water

Opis produktu

Dwufunkcyjny zawór bezpieczeństwa.
Zawór redukujący podciśnienie.
Przerywacz próżni.

Zawór usuwa powietrze znajdujące się w instalacji podczas podawania wody (zabezpieczenie przed zapowietzeniem), oraz w przypadku powstania podciśnienia w instalacji zawór otwiera wlot powietrza i umożliwia tym samym wyrównanie ciśnienia (zabezpieczenie przed podciśnieniem).

Zastosowanie:

Zawór jest niezbędny w instalacjach uzdatniania wody w których może wystąpić podciśnienie.
Na tego typu zjawisko narażone są wszystkie układy zawierające pompy pobierające wodę po jej uprzedniej filtracji (np. myjnie ciśnieniowe, przemysłowe systemy odwróconej osmozy, itp.).
Zawór należy zastosować instalując go na trójniku doprowadzającym wodę do systemu jej uzdatniania w najwyższym możliwym miejscu.
Zawór jest niezbędny we wszelkiego rodzaju instalacjach komercyjnych.

Zawór wykonany z odpornego na korozję, wysokiej jakości materiału (UPVC PP), zapewnia długą żywotność i wysoką niezawodność w instalacjach wodnych.

Dane techniczne:

Materiał: UPVC PP
Przyłącze: GZ 1"
Max ciśnienie: 10 bar
Max temp. pracy: 49°C
Wysokość: 197 mm
Szerokość: 80 mm