

Link do produktu: <https://sklep.osmoza.pl/zestaw-pustych-filtrow-do-dystrybutora-global-water-p-2391.html>

Zestaw pustych filtrów do dystrybutora Global Water

Cena (z VAT)

85,00 zł

Producent

Global Water

Opis produktu

Zestaw pustych filtrów do dystrybutora Global Water

Komplet trzech pustych wkładów wymiennych przeznaczonych do odkamieniania dystrybutora wody Global Water.

Przygotowanie do odkamieniania:

Aby rozpocząć odkamienianie dystrybutora wody, najpierw opróżnij wewnętrzny zbiornik wody czystej:

1. Podnieś klapę osłonową zbiornika wody surowej.
2. Naciśnij i przytrzymaj przez około 5 sekund przycisk poboru wody.
3. Poczekaj, aż zbiornik wewnętrzny się opróżni (podniesiona klapa wody surowej zapobiega produkcji nowej wody).
4. Po opróżnieniu zbiornika naciśnij ponownie przycisk poboru wody, aby wyłączyć pompę.

Wymiana filtrów:

1. Wymień wszystkie trzy standardowe filtry na puste obudowy.
2. Do zbiornika wody surowej wlej 3 litry ciepłej wody i dodaj kilka łyżek kwasu cytrynowego (ilość kwasu zależy od stopnia zakamienienia).

Dzięki zastosowaniu pustych obudów kwas nie uszkodzi standardowych filtrów.

Proces odkamieniania:

1. Zamknij klapę zbiornika wody surowej.
2. Poczekaj około 2 minut**, aż na wyświetlaczu przestanie migać symbol E4.
3. Wyłącz urządzenie z prądu, aby woda z kwasem mogła przepłynąć przez filtry i podzespoły.
4. Pozostaw urządzenie wyłączone na co najmniej 60 minut, aby proces rozpuszczania kamienia był skuteczny. W przypadku dużego zakamienienia proces można powtórzyć kilkakrotnie.

Płukanie urządzenia:

Zawsze na koniec procesu odkamieniania należy dokładnie przepłukać urządzenie, aby przed ponownym zamontowaniem wkładów filtrujących pozbyć się z wnętrza filtra całego kwasu cytrynowego i wymywanych osadów.

1. Naciśnij przycisk poboru wody, aby opróżnić zbiornik wewnętrzny z wody.
2. Wylej resztę wody z kwasem i osadami ze zbiornika wody surowej.
3. Nalej do zbiornika ciepłą wodę bez dodatku kwasu i zamknij klapę urządzenia.
4. Po zniknięciu symbolu E4 pobierz wodę, naciskając przycisk poboru wody, aż zbiornik się opróżni.
5. Powtórz proces wymiany wody na czystą i płukania kilka razy, aby całkowicie pozbyć się kwasu cytrynowego i osadów.
6. Na koniec należy wylać resztę wody znajdującą się w zbiorniku.

*Kwasek cytrynowy nie jest dołączony do zestawu.

**Dłuższy czas pracy filtra na tym etapie może spowodować przelanie się wody przez odpowietrznik zbiornika wody czystej i wylanie wody przez otwory wentylacyjne urządzenia.