

Dane aktualne na dzień: 25-04-2024 18:49

Link do produktu: <https://sklep.osmoza.pl/zloze-filtracyjne-birm-p-437.html>

Złoże filtracyjne Birm

Cena (z VAT)	19,00 zł
Dostępność	W sprzedaży
Czas wysyłki	2 dni robocze
Producent	Global Water

Opis produktu

Złoże filtracyjne Birm przeznaczone do usuwania żelaza i manganu z wody.

Regeneracja złoża przez płukanie wsteczne.
Złoże wymaga napowietrzania do prawidłowej pracy.

Właściwości fizyczne:

- kolor czarny
- gęstość 0,8 kg/m³
- efektywny rozmiar 0,49 mm - 0,61 mm
- współczynnik jednorodności 1,72 - 2,14

Zalecane warunki pracy złoża:

- odczyn wody >6,8 pH - usuwanie żelaza (max. zdolność odżelaziania do 4 mg Fe/l)
- odczyn wody >8,0 - 9,0 pH - usuwanie manganu
- zasadowość 2x (SO₄²⁻ + Cl⁻)
- zawartość tlenu rozpuszczonego musi wynosić min. 15% zawartości żelaza i manganu
- wysokość złoża 76 - 90 cm
- zalecana szybkość płukania 16 - 20 m/h
- robocza szybkość przepływu 9 - 13 m/h (w zależności od jakości wody)
- stopień wzniesienia złoża podczas płukania 35 - 50%

Uwaga!

Jeśli Birm ma być używany do usuwania zarówno żelaza jak i manganu to współczynnik pH powinien wynosić 8,0 - 8,5
Niedostateczne napowietrzenie wody może być przyczyną uszkodzenia złoża.



Cena za 1 litr