Global Water Sp. z o.o.
ul. Daleka 7, 41-253 Czeladź
e-mail: sklep@osmoza.pl, www.sklep.osmoza.pl
tel. 32 360 25 43, kom. 503 177 946

Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 11:26

Link do produktu: https://sklep.osmoza.pl/zloze-filtracyjne-birm-p-437.html



Złoże filtracyjne Birm

Cena (z VAT)	**19,00 zł**
Dostępność	**W sprzedaży**
Czas wysyłki	**2 dni robocze**
Producent	**Global Water**

Opis produktu

Złoże filtracyjne Birm przeznaczone do usuwania żelaza i manganu z wody.

Regeneracja złoża przez płukanie wsteczne.
Złoże wymaga napowietrzania do prawidłowej pracy.

Właściwości fizyczne:

• kolor czarny
• gęstość 0,8 kg/m^3
• efektywny rozmiar 0,49 mm - 0,61 mm
• współczynnik jednorodności 1,72 - 2,14

Zalecane warunki pracy złoża:

• odczyn wody >6,8 pH - usuwanie żelaza (max. zdolność odżelaziania do 4 mg Fe/l)
• odczyn wody >8,0 - 9,0 pH - usuwanie manganu
• zasadowość 2x (SO_2^- + Cl^-)
• zawartość tlenu rozpuszczonego musi wynosić min. 15% zawartości żelaza i manganu
• wysokość złoża 76 - 90 cm
• zalecana szybkość płukania 16 -20 m/h
• robocza szybkość przepływu 9 - 13 m/h (w zależności od jakości wody)
• stopień wzniesienia złoża podczas płukania 35 - 50%
Uwaga!
Jeśli Birm ma być używany do usuwania zarówno żelaza jak i manganu to współczynnik pH powinien wynosić 8,0 - 8,5
Niedostateczne napowietrzenie wody może być przyczyną uszkodzenia złoża.

Global Water Sp. z o.o.
ul. Daleka 7, 41-253 Czeladź
e-mail: sklep@osmoza.pl, www.sklep.osmoza.pl
tel. 32 360 25 43, kom. 503 177 946



Cena za 1 litr