

Link do produktu: <https://sklep.osmoza.pl/zloze-zmiekczajace-purolite-c100e-25-litrow-p-2090.html>



Złoże zmiękczające Purolite C100E 25 litrów

Cena (z VAT)

599,00 zł

Producent

Global Water

Opis produktu

Złoże zmiękczające Purolite C100E 25 litrów

Złoże zmiękczające Purolite C100E to silnie kwaśny kationit w formie żelowej, polistyrenowej żywicy kationowymiennej, zaprojektowane do skutecznego zmiękczania wody pitnej poprzez selektywny proces wymiany jonowej.

Stosowane w automatycznych stacjach zmiękczania wody, regenerowane roztworem soli.

Dzięki swojej zaawansowanej formule złoże skutecznie eliminuje jony powodujące twardość wody, takie jak wapń czy magnez, zastępując je jonami sodu.

Produkt jest zapakowany w szczelne, foliowe opakowanie, co ułatwia jego stosowanie oraz przechowywanie, a jego zastosowanie obejmuje zarówno sektor domowy, jak i przemysłowy. Oferowana żywica gwarantuje usunięcie niepożądanych jonów, poprawiając jakość wody i przedłużając żywotność instalacji oraz urządzeń AGD.

Żywotność żywicy do zmiękczania wody zależy od wyjściowej twardości wody, stężenia sodu, szybkości przepływu wody przez złoże oraz ilości czynnika regenerującego.

Złoże zmiękczające wykazuje również silne działanie filtrujące, dzięki czemu absorbuje rozpuszczony w wodzie mangan, żelazo i inne zawiesiny. Jednocześnie woda zmiękczona nadal zawiera sporo minerałów.
Cena za 1 opakowanie fabryczne, zawierające 25 litrów złoża.

Właściwości fizyczno-chemiczne złoża:

Struktura: polistyren żelowy sieciowany diwinylobenzenem

Grupy funkcyjne: R-SO-3

Postać: stała (ziarna)

Kolor: bezbarwny

Forma jonowa: Na+

Retencja wilgoci: 44-48%

Maksymalna temperatura pracy: 150°C

Gęstość nasypowa: ok. 850 g/l

PH: 0-14 (trwałość); 6-10 (praca)

Warunki eksploatacji:

Głębokość złoża: minimum 700 mm

Wypieranie: 2 OZ

Napężenie przepływu (robocze): 5 do 40 OZ*/h

