Global Water Sp. z o.o.
ul. Daleka 7, 41-253 Czeladź
e-mail: sklep@osmoza.pl, www.sklep.osmoza.pl
tel. 32 360 25 43, kom. 503 177 946

Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 08:40

Link do produktu: https://sklep.osmoza.pl/zmiekczacz-wody-blue-soft-rx17c100-p-876.html



Zmiękczacz wody Blue Soft - RX17/C100

Cena (z VAT)	**1 749,00 zł**
Cena poprzednia	~~**1 970,00 zł**~~
Dostępność	**W sprzedaży**
Czas wysyłki	**2 dni robocze**
Producent	**Global Water**

Opis produktu

Kompaktowy zmiękczacz wody, który uwolni Cię od problemu twardej wody. Ciesz się wodą miękką, kiedykolwiek zechcesz!

Zmiękczacz wody Blue Soft - RX17/C100

Domowy zmiękczacz wody!

Ekonomiczne rozwiązanie dla Twojego domu, które zapewni ci najwyższą jakość wody! Niezawodne urządzenie, które zapewnia miękką i czystą wodę – teraz w najlepszej cenie w Polsce! Doskonały dla domu, w którym korzysta z wody od 2 do 4 osób.

Miękka woda zapewni Ci:

- ochronę bezcennego zdrowia swojego i rodziny,
- oszczędność kosztów związanych z ogrzewaniem nawet o 20%,
- przedłużenie żywotności oraz ochronę urządzeń grzewczych i AGD,
- redukcję zużycia środków czyszczących, piorących, myjących nawet o 60%,
- łatwe utrzymanie czystości baterii, sanitariatów, kabiny prysznicowej lub wanny,
- oszczędność czasu przeznaczonego na naprawy instalacji i czyszczenie armatury sanitarnej,
- zmniejszenie miesięcznego zużycia wody.

Poczuj niezwykły komfort posiadania miękkiej wody!

Jak działa zmiękczacz wody?

Proces zmiękczenia wody polega na zamianie jonów wapniowych i magnezowych (odpowiedzialnych za twardość wody) na jony sodu. Proces ten zachodzi podczas przepływu wody przez złoże jonowymienne znajdujące się w butli wewnątrz urządzenia. Po wyczerpaniu zdolności jonowymiennej złoża jest ono poddawane regeneracji roztworem soli. Całość procesu jest przeprowadzana automatycznie. Częstotliwość regeneracji zmiękczacza zależy od twardości wody surowej oraz ilości zużywanej wody.

Dzięki miękkiej wodzie zapomnisz o problemach spowodowanych twardą wodą – zatkanych sitkach w bateriach, zarośniętych kamieniem grzałkach i wielu innych kłopotach.

Global Water Sp. z o.o.
ul. Daleka 7, 41-253 Czeladź
e-mail: sklep@osmoza.pl, www.sklep.osmoza.pl
tel. 32 360 25 43, kom. 503 177 946



Kompaktowy zmiękczacz wody BlueSoft to idealne i ekonomiczne rozwiązanie problemu twardej wody.

Dane techniczne urządzenia:

Typ głowicy sterującej: RX
Wymiary urządzenia: 110 cm x 22,5 cm x 44 cm (wys./szer./gł.)
Model głowicy: 636B+B
Zawartość złoża (litr): 17
Rodzaj złoża: wysokowydajna żywica jonowymienna Purolite C100E
Typ obudowy: kompaktowa
Pojemność zbiornika na sól (kg): 75
Rozmiar butli na złoże (cale): 8x35
Zasilanie: 220-240V/50-60Hz
Napięcie pracy: 12V/1000mA
Pobór mocy: 5W
Temperatura pracy (°C): 2-49
Robocze Ciśnienie wody (bar): 1,8 - 6,0
Średnie zużycie soli na regenerację (kg): 3,5
Ilość wody zużywanej na regenerację: ok. 130 litrów*
Czas trwania regeneracji: 75 minut
Zalecana maksymalna wydajność: do 0,5 m3/h (zależy od twardości wody surowej)
Typ regeneracji: Down flow
Przyłącze: 1" GZ
Dla poprawnej pracy urządzenia wymagany jest przepływ wody podczas regeneracji o wydajności min 20 l/min

* Ilość wody zużywanej na jedną regenerację jest podana wg wskazań producenta głowicy sterującej. Rzeczywista ilość zależy od ustawień głowicy oraz jakości i ciśnienia wody i może być mniejsza lub większa.

Maksymalna wydajność między regeneracjami przy twardości wody surowej:

15°dH - 3,4 m3
20°dH - 2,5 m3
25°dH - 2,0 m3
30°dH - 1,7 m3
1°dH = 17,8 mg CaCO3

Bezpieczeństwo i wygoda użytkowania:

By-pass z regulacją twardości wody - TAK
Zabezpieczenie przed zapowietrzeniem - TAK



Zabezpieczenie przed zalaniem - TAK (potrójne: elektronika, pływak i przelew wody do kanalizacji)

Zawór by-pass z mieszaczem wody w komplecie (umożliwia ustawienie dowolnej twardości wody uzdatnionej, jeśli nie chcemy korzystać z wody całkowicie miękkiej). By-pass jest także praktycznym rozwiązaniem - jeśli trzeba zdemontować urządzenie (np. podczas remontu pomieszczenia) - nie pozbywamy się dopływu wody do budynku.

Budowa urządzenia:

Prostota, skuteczność i niezawodność – to nasze główne atuty!
W zmiękczaczu wody Blue Soft RX17/C100 zastosowano wysokowydajne złoże jonowymienne Purolite C100E najlepszego europejskiego producenta – firmy Purolite.

Korporacja PUROLITE składa się z dwóch firm - Purolite Company w Stanach Zjednoczonych oraz Purolite International Ltd. z siedzibą w Wielkiej Brytanii. Cały wysiłek badawczy, potencjał produkcyjny oraz wszelkie działania marketingowe firmy Purolite poświęcone są żywicom jonowymiennym i adsorbentom co stanowi ewenement w gronie producentów jonitów.

Dzięki takiej pracy otrzymujemy produkt niezwykle dobry jakościowo - trwałość żywicy to średnio 20 lat pracy.



Całą pracą urządzenia steruje niezawodna głowica elektroniczna typu RX.

Zalety głowicy sterującej RX:

- indykator cyklu pracy,
- ceramiczny zawór sterujący,
- automatyczna blokada przycisków,
- panel cyfrowy z wyświetlaczem LCD,
- funkcja manualnej zmiany cyklu pracy,
- prostota obsługi i niezawodność działania,
- regeneracja natychmiastowa lub opóźniona,
- stała kontrola parametrów pracy urządzenia,
- stały wskaźnik natężenia przepływu wody uzdatnionej,
- kontrola procesu regeneracji objętościowa lub czasowa,
- 24-godzinne podtrzymanie pamięci w przypadku braku prądu,
- Pobór wody nawet podczas regeneracji złoża.

Działanie głowicy RX oparte jest na nowoczesnej technologii obrotowych dysków ceramicznych. Dwa dyski ceramiczne, będące sercem sterownika, wykonane są z wysokiej jakości ceramiki, odpornej na ścieranie i korozję. Ta przełomowa technologia zapewnia doskonałe uszczelnienie wewnątrz sterownika a przez to długotrwałe i bezawaryjne jego działanie. Ceramiczne elementy są odporne na osadzanie się zanieczyszczeń (m.in. żelaza), dzięki czemu nie kumulują się one w sterowniku.



Zewnętrzna obudowa głowicy zabezpieczona jest dodatkowo przez niebieską, plastikową osłonę - chroni ona głowicę przed zakurzeniem oraz innymi czynnikami i uszkodzeniami zewnętrznymi.

Urządzenie dostarczamy zaprogramowane (uśrednione wartości jakości wody) - instalujesz i gotowe!

Wszystkie parametry zaprogramowania głowicy podane są w instrukcji, standardowo otrzymujesz urządzenie ustawione na regenerację w trybie objętościowym opóźnionym - co oznacza, że regeneracja będzie się odbywała o godzinie 2 w nocy zawsze po zużyciu 2,0 m3 wody.

Fabrycznie ustawione parametry pracy głowicy (można je dowolnie edytować):
Tryb pracy: A-01
Rodzaj sygnału: B-01
Regeneracja czasowa: co 15 dni
Regeneracja objętościowa: co 2,0 m3

Wyniki badania wody:

Prezentowane urządzenie będzie działało znakomicie jeśli wyniki badania wody mają niższe lub równe parametry od podanych poniżej:
Poziom pH: 5,0 - 10,0
Żelazo: poniżej 1 mg/l (1000 µg/l)

Mangan: poniżej 0,1 mg/l (100 µg/l)
Zawartość węglanu wapnia: max 1500 mg/l (87,7 °dH)
Stężenie jonu amonowego: max 0,4 mg/l (dotyczy wody studziennej)
Utlenialność (indeks nadmanganianowy): max 5 (dotyczy wody studziennej)

Instalacja stacji uzdatniania wody:

Urządzenie instalujemy na głównym ujęciu wody w budynku za wodomierzem. Proste podłączenie hydrauliczne - można je z powodzeniem wykonać we własnym zakresie, bez utraty gwarancji.

Aby poprawnie zamontować urządzenie, niezbędny jest odpływ do kanalizacji oraz zasilanie 230V. Podczas procesu instalacji i uruchomienia pomagamy telefonicznie (jeśli jest taka potrzeba).

Kupując ten zmiękczacz wody, płacisz naprawdę mało, a dzięki miękkiej wodzie pozbywasz się kamienia raz na zawsze!

Koszty eksploatacyjne:

Śmiesznie małe! Urządzenie nie wymaga okresowych przeglądów gwarancyjnych = Twój Zysk.
Serwis urządzenia ogranicza się do okresowego uzupełniania zapasu soli pastylkowanej służącej do regeneracji złoża. Bez żadnego problemu możesz zrobić to samemu!

Gwarancja:

2 lata gwarancji dla klientów indywidualnych.
Gwarancja dla firm: kup TUTAJ.

Montaż urządzenia:

Oferujemy profesjonalne usługi instalacyjne.
Koszt usług opisany jest w zakładce TUTAJ.
Produkt można też zainstalować samodzielnie bez utraty gwarancji.

Pomoc techniczna:

Zapewniamy pomoc techniczną na każdym etapie eksploatacji.

Dostępność:

Produkt dostępny jest do natychmiastowego odbioru.
Czas wysyłki zależy od ilości zamówień, zwykle 2-3 dni robocze.

Darmowa dostawa:

Wysyłka gratis (Polska), dla zamówień powyżej 500 zł.

Bezpieczeństwo:

Przeczytaj przed dostawą:
Bezpieczna Paczka Global Water

Bezpieczna wysyłka urządzenia na palecie - najlepsze zabezpieczenie przed uszkodzeniem podczas transportu.

Global Water Sp. z o.o.
ul. Daleka 7, 41-253 Czeladź
e-mail: sklep@osmoza.pl, www.sklep.osmoza.pl
tel. 32 360 25 43, kom. 503 177 946



Potrzebujesz więcej informacji?

Jeśli nadal nie wiesz, jaki zmiękczacz byłby odpowiedni lub nie jesteś pewny, jak działa zmiękczacz wody, napisz - chętnie pomożemy! Skorzystaj z zakładki KONTAKT, by porozmawiać z naszym konsultantem.

Dodatkowe wyposażenie:

Poniższe produkty, które nie są częścią zestawu, znajdują się w zakładce 'Akcesoria'.

Filtr wstępny:

Kupując to urządzenie, zalecamy zakup filtra wstępnego oczyszczania. Oferujemy profesjonalny filtr wstępny z regulatorem przepływu wody. Chroni on urządzenie oraz instalację przed awariami wynikającymi z zanieczyszczeń mechanicznych, oraz skokami ciśnienia podczas poboru wody.
Pełny opis produktu znajdziesz TUTAJ.



Elastyczne przewody instalacyjne:

Profesjonalne przewody instalacyjne. Długość każdego przewodu: 100 cm. Zastosowanie przewodów ułatwia instalację i skraca czas montażu.
Pełny opis produktu znajdziesz TUTAJ.

Global Water Sp. z o.o.
ul. Daleka 7, 41-253 Czeladź
e-mail: sklep@osmoza.pl, www.sklep.osmoza.pl
tel. 32 360 25 43, kom. 503 177 946



Syfon z przerwą powietrzną:

Niezbędny element poprawnej instalacji każdego zmiękczacza wody.

Syfon z przerwą powietrzną zapobiega cofnięciu się zanieczyszczonej wody na urządzenie i chroni użytkownika przed nieprzyjemnymi zapachami pochodzącymi z kanalizacji. Pełny opis produktu znajdziesz TUTAJ.



Sól pastylkowana:

Sól pastylkowana do zmiękczaczy wody jest zawsze dostępna w naszym sklepie, ale możesz kupić ją już teraz – do wyboru z przewijanej listy produktów w promocyjnej cenie.

Tester twardości wody:

Przy zakupie tego filtra możesz kupić tester twardości wody za 15 zł (wystarczy na ok. 50 pomiarów). Dodaj produkt do koszyka, a następnie w oknie z polecanymi produktami znajdziesz ofertę specjalną dedykowaną dla tego produktu. Dodaj tester do koszyka z przewijanej listy produktów, aby kupić go już teraz w promocyjnej cenie! Pełny opis produktu znajdziesz TUTAJ.

Global Water Sp. z o.o.
ul. Daleka 7, 41-253 Czeladź
e-mail: sklep@osmoza.pl, www.sklep.osmoza.pl
tel. 32 360 25 43, kom. 503 177 946



Oferta specjalna:

Kupując ten system uzdatniania wody, możesz zadbać też o idealną czystość wody przeznaczonej do spożycia. W naszej ofercie rewelacyjny system odwróconej osmozy w promocyjnej cenie. Ciesz się czystą wodą, skorzystaj z okazji! Pełny opis produktu znajdziesz TUTAJ.

