

Link do produktu: <https://sklep.osmoza.pl/zmiękcacz-wody-blue-soft-rx35-p-880.html>

Zmiękcacz wody Blue Soft RX35

Cena (z VAT)

2 150,00 zł

Producent

Global Water

Opis produktu

Skuteczne rozwiązanie problemu twardej wody w domu dla dużej rodziny!

Zmiękcacz wody Blue Soft RX35

Ekonomiczne rozwiązanie dla Twojego domu!

Niezawodne urządzenie, które zapewni miękkość i czystość wody. Zyskaj najwyższej jakości zmiękcacz wody, wyposażony w by-pass, który umożliwia regulację twardości wody uzdatnionej, jeśli nie chcesz wody całkowicie miękkiej.

Doskonały dla domu, w którym korzysta z wody od 5 do 9 osób lub dla wody bardzo twardej - o zawartości powyżej 500 mg węglanu wapnia.

Mięka woda zapewni Ci:

- ochronę bezcennego zdrowia Twojego i rodziny,
- redukcję kosztów ogrzewania nawet o 20%,
- ochronę urządzeń grzewczych i przedłużenie ich żywotności,
- uchronienie urządzeń gospodarstwa domowego przed negatywnym wpływem osadów z kamienia,
- oszczędność środków czyszczących piorących i myjących nawet o 60%,
- łatwe utrzymanie czystości sanitariatów, baterii, kabin prysznicowych i wanien,
- oszczędność kosztów i czasu przeznaczonego na naprawy instalacji i usuwanie osadów na armaturze sanitarnej.

Poczuj niezwykły komfort posiadania miękkiej wody! Wystarczy, że zainstalujesz zmiękcacz wody w Twoim domu, a najwyższej jakości woda będzie na wyciągnięcie ręki!

Jak działa zmiękcacz wody?

Proces zmiękczenia wody polega na zamianie jonów wapniowych i magnezowych (odpowiedzialnych za twardość wody) na jony sodu. Proces ten zachodzi podczas przepływu wody przez złożę jonowymienne znajdujące się w butli wewnątrz urządzenia. Po wyczerpaniu zdolności jonowymiennej złoża jest ono poddawane regeneracji roztworem soli. Całość procesu jest przeprowadzana automatycznie. Częstotliwość regeneracji zmiękcacza zależy od twardości wody surowej oraz ilości zużywanej wody.

Bezpieczeństwo i wygoda użytkowania:

By-pass z regulacją twardości wody: TAK

Zabezpieczenie przed zapowietrzeniem: TAK

Zabezpieczenie przed zalaniem: TAK





Dowolne ustawienie jakości uzyskiwanej wody: **TAK**

Zawór by-pass z mieszaczem wody w komplecie (umożliwia ustawienie dowolnej twardości wody uzdatnionej, jeśli nie chcemy korzystać z wody całkowicie miękkiej). By-pass jest także praktycznym rozwiązaniem - jeśli trzeba zdemontować urządzenie (np. podczas remontu pomieszczenia) - nie pozbywamy się dopływu wody do budynku.

Budowa urządzenia Blue Soft:

Prostota, skuteczność i niezawodność – to nasze główne atuty!

W urządzeniu zastosowano podsypkę kwarcową - zapewnia ona duży przepływ wody przez dolny dystrybutor oraz wysokowydajne złoża jonowymienne.



Zalety głowicy sterującej:

- indykator cyklu pracy,
- ceramiczny zawór sterujący,
- automatyczna blokada przycisków,
- panel cyfrowy z wyświetlaczem LCD,
- funkcja manualnej zmiany cyklu pracy,
- prostota obsługi i niezawodność działania,
- regeneracja natychmiastowa lub opóźniona,
- stała kontrola parametrów pracy urządzenia,
- stały wskaźnik natężenia przepływu wody uzdatnionej,
- kontrola procesu regeneracji objętościowa lub czasowa,
- pobór wody (nieuzdatnionej) podczas regeneracji złoża,



- 24-godzinne podtrzymanie pamięci w przypadku braku prądu.

Działanie głowicy RX oparte jest na nowoczesnej technologii obrotowych dysków ceramicznych. Dwa dyski ceramiczne, będące sercem sterownika, wykonane są z wysokiej jakości ceramiki, odpornej na ścieranie i korozję. Ta przełomowa technologia zapewnia doskonałe uszczelnienie wewnątrz sterownika a przez to długotrwałe i bezawaryjne jego działanie. Ceramiczne elementy są odporne na osadzanie się zanieczyszczeń (m.in. żelaza), dzięki czemu nie kumulują się one w sterowniku.



Urządzenie dostarczamy zaprogramowane (uśrednione wartości jakości wody) - instalujesz i gotowe!

Wszystkie parametry zaprogramowania głowicy podane są w instrukcji, standardowo otrzymujesz urządzenie ustawione na regenerację w trybie objętościowym opóźnionym - co oznacza, że regeneracja będzie się odbywała o godzinie 2 w nocy zawsze po zużyciu 4,2 m3 wody.

Fabrycznie ustawione parametry pracy głowicy (można je dowolnie edytować):

Tryb pracy: A-01

Rodzaj sygnału: B-01

Regeneracja czasowa: co 15 dni

Regeneracja objętościowa: co 4,2 m3

Badania wody:

Prezentowane urządzenie będzie działało znakomicie jeśli wyniki badania Twojej wody mają niższe lub równe parametry od podanych poniżej:

Poziom pH: 5,0 - 10,0

Żelazo: poniżej 1 mg/l (1000 µg/l)

Mangan: poniżej 0,1 mg/l (100 µg/l)

Zawartość węglanu wapnia: max 1500 mg/l (87,7 °dH)

Stężenie jonu amonowego: max 0,4 mg/l (dotyczy wody studziennej)

Utlenialność (indeks nadmanganianowy): max 5 (dotyczy wody studziennej)

Instalacja:

Urządzenie instalujemy na głównym ujęciu wody w budynku za wodomierzem.

Proste podłączenie hydrauliczne - można je z powodzeniem wykonać we własnym zakresie, bez utraty gwarancji.

Aby poprawnie zamontować ten domowy zmiękczac, niezbędny jest odpływ do kanalizacji oraz zasilanie 230 V.

Koszty eksploatacyjne:

Śmiesznie małe! Urządzenie nie wymaga okresowych przeglądów gwarancyjnych = Twój Zysk. Serwis urządzenia ogranicza się do okresowego uzupełniania zapasu soli pastylkowanej służącej do regeneracji złoża. Bez żadnego problemu możesz zrobić to samemu!

