



Zmiękcacz wody EcoWater Comfort 300

Cena (z VAT)	4 517,00 zł
Producent	EcoWater

Opis produktu

Zmiękcacz wody made in USA. Produkowany w całości w fabryce największego światowego producenta - firmę EcoWater. Model Comfort 300.

Nowoczesne urządzenie do uzyskiwania idealnie czystej i miękkiej wody w Twoim domu. Tylko dla klientów nie idących na kompromis jeśli chodzi o najwyższą jakość produktu. Bezkonkurencyjny system uzdatniania wody oparty o najnowocześniejszą światową technologię, posiadający opatentowane rozwiązania regeneracji złoża i pracy urządzenia - niedostępne u innych producentów.

Zawarte w twardej wodzie sole wapnia i magnezu tworzą trudne do usunięcia osady



Zmiękcacz ochroni Twoje krany przed osadami wapiennymi, a Ty zyskasz więcej czasu dla siebie



Twarda woda po podgrzaniu tworzy kamień kotłowy, który niszczy instalacje grzewcze i sprzęty AGD



Zmiękcacz zwiększy sprawność urządzeń grzewczych oraz wydłuży ich żywotność



Pierzesz ręczniki w twardej wodzie? Musisz dodać płyn zmiękczający albo będą szorstkie



Tkaniny wyprane w miękkiej wodzie będą czyste i miłe w dotyku nawet bez płynów zmiękczających



Twarda woda wymaga stosowania większej ilości detergentów, które mogą podrażniać i wysuszać skórę



Zmiękcacz zmniejszy wydatki na detergenty, a Twoja skóra i włosy będą miękkie i bez podrażnień



Skuteczność:

- ciągły monitoring przepływu wody
- dostosowanie częstotliwości regeneracji do indywidualnych potrzeb użytkownika
- niski koszt eksploatacji dzięki unikalnemu systemowi przeciwproudowej regeneracji
- oszczędna regeneracja
- przygotowanie solanki z wody uzdatnionej

- nowoczesna, monosferyczna żywica jonowymienna wzbogacona o usuwanie związków żelaza i manganu
- niepowtarzalna, opatentowana głowica sterująca
- bardzo małe straty ciśnienia

Inteligencja:

- łatwy w obsłudze, elektroniczny panel sterujący

Niezawodność:

- system ochrony zaprogramowanych danych
- skuteczny i niezawodny tarczowy zawór sterujący
- polietylenowy zbiornik solanki o zwiększonej gęstości i wytrzymałości
- wzmocniana włóknem szklanym butla na żywicę jonowymienną

Bezpieczeństwo:

- podwójne zabezpieczenie antyprzelewowe
- napięcie zasilania 24 V
- wszystkie urządzenia produkowane wyłącznie w Stanach Zjednoczonych we własnych fabrykach
- certyfikaty: Water Quality Association, National Foundation Sanitation, ISO 9001 i wiele innych

**Unikalne rozwiązania:**

- ustawienie czasu płukania
- zegar 12 lub 24 godzinny
- ustawienie automatycznego załączania się regeneracji po wyczerpaniu zdolności jonowymiennnej żywicy w 97%
- tryb oszczędnej regeneracji
- tryb przerwy wakacyjnej
- możliwość ustawienia regeneracji czasowej
- możliwość ustawienia czasu wydłużonego płukania złoża
- licznik przepływu wody uzdatnionej
- informacja o ilości dni pracy urządzenia oraz ilości przeprowadzonych regeneracji
- ustawienie jednostki twardości wody (1-50°dH)

Dane techniczne produktu:

Wysokość - 838 mm
Szerokość - 324 mm
Głębokość - 510 mm (wraz z przyłączami)
Objętość żywicy - 14,2 litra
Średnie zużycie soli na regenerację - 2,5 kg (0,7 min - 3,8 max)
Średnia ilość wody na regenerację - 75 litrów
Max ciśnienie robocze - 8,6 bar
Minimalne ciśnienie robocze - 1,4 bara
Zakres temperatur wody - 4°C - 49°C
Zasilanie elektryczne V/Hz - 240/50
Zasilacz 28V - w komplecie
Max przepływ wody - 1,4 m³/h
Max spadek ciśnienia przy pełnym przepływie wody - 0,68 bara
Pojemność zbiornika soli - 45 kg
Wysokość przyłączy wody - 700 mm
Wysokość odpływu popłuczyn - 756 mm
Wysokość przelewu - 469 mm
Przyłącza wody - 1" GZ

Wydajność pomiędzy regeneracjami:

- dla wody o twardości 255 mg CaCO₃ - 2,8 tys litrów
- dla wody o twardości 340 mg CaCO₃ - 2,1 tys. litrów
- dla wody o twardości 430 mg CaCO₃ - 1,7 tys litrów

**Prosta instalacja:**

Urządzenie instalujemy na głównym ujęciu wody w budynku za wodomierzem. Proste podłączenie hydrauliczne - można je z powodzeniem wykonać we własnym zakresie, bez utraty gwarancji. Przyłącza wody w głowicy zmiękczacza mają gwinty 1" - standardowe w większości budynków (można też zredukować do średnicy 3/4").

Każde urządzenie wyposażone jest w zawór By-pass który umożliwia natychmiastowe odcięcie wody od urządzenia oraz precyzyjne ustawienie jakości wody uzdatnionej.



Aby poprawnie zamontować urządzenie niezbędny jest odpływ do kanalizacji oraz zasilanie 230V. Podczas procesu instalacji i uruchomienia pomagamy telefonicznie (jeśli jest taka potrzeba). W komplecie szczegółowa instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie dostarczamy zaprogramowane (uśrednione wartości jakości wody) - instalujesz i gotowe!

Koszty eksploatacyjne:

Serwis urządzenia ogranicza się do płukania wkładu filtra wstępnego, oraz okresowego procesu regeneracji. Koszt wykonania regeneracji urządzenia jest zliczony w cenie urządzenia. Bez żadnego problemu możesz zrobić to samemu!

Montaż urządzenia:

Wszystkie oferowane w sklepie urządzenia można zainstalować samodzielnie bez utraty gwarancji. Gdybyś jednak zechciał skorzystać z naszych usług instalacyjnych - jesteśmy do Twojej dyspozycji. [Koszt usług opisany jest w tej zakładce \(kliknij\).](#)

Krótki poradnik jak szybko i sprawnie zainstalować zmiękczacza wody - czytaj [TUTAJ](#)

Pomoc techniczna:

Zapewniamy pomoc techniczną na każdym etapie eksploatacji.

Towar w magazynie:

Global Water od wielu lat jest największym krajowym dystrybutorem produktów EcoWater. Wszystkie produkty pokazane w sklepie znajdują się w naszych magazynach. Zawsze jest możliwość osobistego zobaczenia oraz odbioru towaru w sklepie stacjonarnym.

Gwarancja:

2 lata gwarancji dla klientów indywidualnych

Gwarancja dla firm: [TUTAJ](#)

Podsumowując:

Urządzenie EcoWater Comfort 300 to jeden z najbardziej zaawansowanych systemów uzdatniania wody dla celów domowych. Bezkonkurencyjna jakość chroniona opatentowanymi rozwiązaniami. Zainwestuj w urządzenie produkowane w całości w USA - jakość i trwałość (średnio 25 lat) zwracają się z nawiązką - oszczędność i komfort zaczyna się natychmiast po instalacji!

Dodatkowe wyposażenie:

Poniższe produkty nie będące częścią zestawu znajdują się w zakładce 'Akcesoria'

Filtr wstępny:

Kupując to urządzenie zalecamy zakup filtra wstępnego oczyszczania. Oferujemy profesjonalny filtr wstępny z regulatorem przepływu wody. Chroni on urządzenie oraz instalację przed awariami wynikającymi z zanieczyszczeń mechanicznych oraz skokami ciśnienia podczas poboru wody.

Pełny opis produktu: [Kliknij TUTAJ](#)

**Elastyczne przewody instalacyjne:**

Wzmocnione włóknem nylonowym profesjonalne przewody z atestem do wody spożywczej. Mosiężne przyłącza z uszczelkami. Długość każdego przewodu: 100 cm. Zastosowanie przewodów ułatwia instalację i skraca czas montażu.

Zobacz opis [TUTAJ](#)

**Syfon z przerwą powietrzną:**

Niezbędny element poprawnej instalacji każdego zmiękczacza wody.

Syfon z przerwą powietrzną zapobiega cofnięciu się zanieczyszczonej wody na urządzenie i chroni użytkownika przed nieprzyjemnymi zapachami pochodzącymi z kanalizacji.

**Sól pastylkowana:**

~~Sól pastylkowana do zmiękczaczy wody~~ jest zawsze dostępna w naszym sklepie, ale możesz kupić ją już teraz – do wyboru w promocyjnej cenie, z bezpłatną dostawą.

Tester jakości wody:

Możesz wybrać [tester twardości wody](#) - kupisz go **za 15 zł** - wystarczy na ok. 50 pomiarów.

Pełny opis produktu: [Kliknij TUTAJ](#)

