

Link do produktu: <https://sklep.osmoza.pl/zmiekczacz-wody-ecowater-comfort-500-ecomulti-p-1696.html>



Zmiękczacz wody EcoWater Comfort 500 Ecomulti

Cena (z VAT)	7 320,00 zł
Producent	EcoWater

Opis produktu

Zmiękczacz multifunkcyjny made in USA. Produkowany w całości w fabryce największego światowego producenta - firmę EcoWater. Model Comfort 500 Ecomulti. Bezpłatna dostawa. Usuwa twardość wody, żelazo, mangan i siarkowodór. Idealny dla wody studziennej.



Nowoczesne urządzenie do uzyskiwania idealnie czystej i miękkiej wody w Twoim domu. Tylko dla klientów nie idących na kompromis jeśli chodzi o najwyższą jakość produktu. Bezkonkurencyjny system uzdatniania wody oparty o najnowocześniejszą światową technologię, posiadający opatentowane rozwiązania regeneracji złoża i pracy urządzenia - niedostępne u innych producentów.



Skuteczność:

Ciągły monitoring przepływu wody
Dostosowanie częstotliwości regeneracji do indywidualnych potrzeb użytkownika
Niski koszt eksploatacji dzięki unikalnemu systemowi przeciwprowodowej regeneracji
Oszczędna regeneracja
Przygotowanie solanki z wody uzdatnionej
Nowoczesna, monosferyczna żywica jonowymienna wzbogacona o usuwanie związków żelaza i manganu
Niepowtarzalna, opatentowana głowica sterująca
Bardzo małe straty ciśnienia

Inteligencja:

Łatwy w obsłudze, elektroniczny panel sterujący

Niezawodność:

System ochrony zaprogramowanych danych
Skuteczny i niezawodny tarczowy zawór sterujący
Polietylenowy zbiornik solanki o zwiększonej gęstości i wytrzymałości
Wzmacniana włóknem szklanym butla na żywicę jonowymienną

Bezpieczeństwo:

Podwójne zabezpieczenie antyprzelewowe
Napięcie zasilania 24 V
Wszystkie urządzenia produkowane wyłącznie w Stanach Zjednoczonych we własnych fabrykach
Certyfikaty: Water Quality Association, National Foundation Sanitation, ISO 9001 i wiele innych



Unikalne rozwiązania:

- Ustawienie czasu płukania
- Ustawienie automatycznego załączania się regeneracji po wyczerpaniu zdolności jonowymiennej żywicy w 97%
- Tryb oszczędnej regeneracji
- Możliwość ustawienia czasu wydłużonego płukania złoża
- Licznik przepływu wody uzdatnionej
- Informacja o ilości dni pracy urządzenia oraz ilości przeprowadzonych regeneracji
- Ustawienie jednostki twardości wody (1-50°dH)



Dane techniczne produktu:

- Wysokość: 1114 mm
- Szerokość: 325 mm
- Głębokość: 510 mm (bez przyłączy), 580 mm (z przyłączy)
- Objętość żywicy: 24,9 litra
- Średnie zużycie soli na regenerację: 3,0 kg (1,2 min - 3,8 max)
- Średnia ilość wody na regenerację: 150 litrów
- Max ciśnienie robocze: 8,6 bara
- Minimalne ciśnienie robocze: 1,4 bara
- Zakres temperatur wody: 4°C - 40°C
- Zasilanie elektryczne V/Hz: 240/50
- Zasilacz 28V: w komplecie
- Max przepływ wody: 2,2 m³/h
- Max spadek ciśnienia przy pełnym przepływie wody: 0,83 bara
- Pojemność zbiornika soli: 90 kg
- Wysokość przyłączy wody: 700 mm
- Wysokość odpływu popłuczyn: 756 mm

Wysokość przelewu: 469 mm

Przyłącza wody: 1" GZ

Dla poprawnej pracy urządzenia wymagany jest przepływ wody podczas regeneracji o wydajności min 20 l/min (1,2 m³/h)

Badania wody*:

Prezentowane urządzenie będzie działało znakomicie jeśli wyniki badania Twojej wody mają niższe parametry od podanych poniżej:

Poziom pH: 5,0 - 10,0

Maksymalna mętność wody: 20

Mangan: poniżej 3 mg/l (3000 µg/l)

Żelazo: poniżej 8 mg/l (8000 µg/l)

Stężenie jonu amonowego: max 4 mg/l

Maksymalny poziom siarkowodoru: 2 mg H₂S/l

Zawartość węglanu wapnia: max 750 mg/l (43,8 °dH)

Utlenialność (indeks nadmanganianowy): 40 ppm (maksymalna redukcja o 50%)

Ważne! Wyniki badania wody przed doбором urządzenia muszą zawierać wszystkie podane powyżej parametry. Należy uwzględnić okresowe zmiany jakości wody studziennej spowodowane cyklami hydrologicznymi lub innymi czynnikami np. zanieczyszczeniem źródła wody. W razie wątpliwości związanych z wyborem metody uzdatniania wody prosimy o kontakt z obsługą sklepu.

*prosimy o konsultację przed wyborem właściwego urządzenia

Kupując w Global Water zyskujesz:

Bezpieczna, bezpłatna dostawa kurierem na palecie

Pomoc techniczna na każdym etapie eksploatacji

Prosta instalacja:

Urządzenie instalujemy na głównym ujęciu wody w budynku za wodomierzem. Proste podłączenie hydrauliczne - można je z powodzeniem wykonać we własnym zakresie, bez utraty gwarancji.

Aby poprawnie zamontować urządzenie niezbędny jest odpływ do kanalizacji oraz zasilanie 230V.

Podczas procesu instalacji i uruchomienia pomagamy telefonicznie (jeśli jest taka potrzeba).

W komplecie szczegółowa instrukcja montażu i obsługi.

Urządzenie dostarczamy zaprogramowane (uśrednione wartości jakości wody) - instalujesz i gotowe!

Koszty eksploatacyjne:

Serwis urządzenia ogranicza się do płukania wkładu filtra wstępnego, oraz okresowego

Montaż urządzenia:

Wszystkie oferowane w sklepie urządzenia można zainstalować samodzielnie bez utraty gwarancji. Gdybyś jednak zechciał skorzystać z naszych usług instalacyjnych - jesteśmy do Twojej dyspozycji. [Koszt usług opisany jest w tej zakładce \(kliknij\).](#)

Krótki poradnik jak szybko i sprawnie zainstalować zmiękczacze wody - czytaj [TUTAJ](#)

Pomoc techniczna:

Zapewniamy pomoc techniczną na każdym etapie eksploatacji

Towar w magazynie:

Global Water od wielu lat jest największym krajowym dystrybutorem produktów EcoWater. Wszystkie produkty pokazane w sklepie znajdują się w naszych magazynach. Zawsze jest możliwość osobistego zobaczenia oraz odbioru towaru w sklepie stacjonarnym.

Gwarancja:

2 lata gwarancji dla klientów indywidualnych

Gwarancja dla firm: [TUTAJ](#)

Podsumowując:

Urządzenie EcoWater Comfort 500 to jeden z najbardziej zaawansowanych systemów uzdatniania wody dla celów domowych. Bezkonkurencyjna

jakość chroniona opatentowanymi rozwiązaniami. Zainwestuj w urządzenie produkowane w całości w USA - jakość i trwałość (średnio 25 lat) zwracają się z nawiązką - oszczędność i komfort zaczyna się natychmiast po instalacji!

Dodatkowe wyposażenie:

Poniższe produkty nie będące częścią zestawu znajdują się w zakładce 'Akcesoria'

Filtr wstępny:

Kupując to urządzenie zalecamy zakup filtra wstępnego oczyszczania. Oferujemy profesjonalny filtr wstępny z regulatorem przepływu wody. Chroni on urządzenie oraz instalację przed awariami wynikającymi z zanieczyszczeń mechanicznych oraz skokami ciśnienia podczas poboru wody.

Pełny opis produktu: [Kliknij TUTAJ](#)



Elastyczne przewody instalacyjne:

Wzmacniane włóknem nylonowym profesjonalne przewody z atestem do wody spożywczej. Miedziane przyłącza z uszczelkami. Długość każdego przewodu: 100 cm. Zastosowanie przewodów ułatwia instalacje i skraca czas montażu.

Zobacz opis i kup produkt: [TUTAJ](#)

**Syfon z przerwą powietrzną:**

Niezbędny element poprawnej instalacji każdego zmiękczacza wody.

Syfon z przerwą powietrzną zapobiega cofnięciu się zanieczyszczonej wody na urządzenie i chroni użytkownika przed nieprzyjemnymi zapachami pochodzącymi z kanalizacji.

**Sól pastylkowana:**

~~Sól pastylkowana do zmiękczaczy wody~~ jest zawsze dostępna w naszym sklepie, ale możesz kupić ją już teraz – do wyboru w promocyjnej cenie, z bezpłatną dostawą.

Tester jakości wody:

Możesz wybrać [tester twardości wody](#) - kupisz go **za 15 zł** - wystarczy na ok. 50 pomiarów.

Pełny opis produktu: [Kliknij TUTAJ](#)

