

Dane aktualne na dzień: 10-05-2025 08:08

Link do produktu: <https://sklep.osmoza.pl/zmiekczacz-wody-global-water-pure-soft-p-2237.html>



Zmiękczacz wody Global Water Pure Soft

Cena (z VAT)

3 390,00 zł

Producent

Global Water

Opis produktu

Zmiękczacz wody PURE SOFT

od Global Water



Wysoka skuteczność



Intuicyjna głowica sterująca



Regeneracja
typu UP-Flow



Licznik przepływu
wody uzdatnionej





Masz dość twardej wody? Nasz zmiękcacz wody gwarantuje Ci niezliczoną ilość miękkiej wody w Twoim gospodarstwie domowym!

Zmiękcacz wody Global Water Pure Soft



Jeśli zadawaliście sobie kiedykolwiek pytanie: czy potrzebuję zmiękczacza wody? Odpowiedź brzmi: TAK! Jeżeli w twoim domu zamiast czystej, miękkiej wody pojawia się płynny węglan wapnia, a na kranach, w czajniku oraz innych domowych urządzeniach tworzy się biały osad to dobrze wiesz ile pracy i wysiłku trzeba włożyć w walkę z tym podstępny wrogiem. Raz usunięte osady pojawiają się znowu niczym chwasty na działce. Usunięcie zewnętrznych objawów co prawda poprawia nastrój, ale nie likwiduje przyczyny problemu. Twarda woda występuje na większości obszarów naszego kraju, a jej użytkowanie pociąga za sobą nie tylko czas i wysiłek włożony w utrzymanie czystości, ale też spore koszty wynikające z nadmiernego zużycia sprzętów domowych (pralka, zmywarka, armatura), instalacji c.o. czy podgrzewaczy i zasobników ciepłej wody. Wymiana lub naprawa większości z tych urządzeń to wydatek znacznie przewyższający zakup dobrego zmiękczacza wody. Twarda woda wpływa jednak nie tylko na sprzęty w naszym gospodarstwie domowym, ale także na skórę i włosy a co za tym idzie także na nasze zdrowie.



Zmiękczacze wody Pure Soft to w pełni automatyczne, bezobsługowe urządzenia, które będą doskonałym strażnikiem Twojego komfortu. Zamontowany na wejściu wody do budynku zapewni idealnie miękką wodę dla całej rodziny. Wylej z domu twardą wodę, zanim ta wyrządzi Twoim sprzętom AGD poważną szkodę.

Zmiękczacze wody sprawi, że będziesz mieć więcej czasu dla siebie i rodziny, zamiast poświęcać go na usuwanie uporczywych osadów z kamienia i trwające w nieskończoność, kosztowne naprawy.

Jak działa zmiękczacze wody?

Urządzenie usuwa z wody jony wapnia i magnezu odpowiedzialne za twardość wody. Usuwa także związki dwuwartościowego żelaza rozpuszczonego w wodzie w maksymalnym stężeniu do 1,0 mg Fe/l.

Unikalne rozwiązania:

- zegar 24-godzinny
- podświetlany ekran
- alarm niskiego poziomu soli
- regulacja jakości wody uzdatnionej
- licznik przepływu wody uzdatnionej
- ustawienie czasu trwania cykli regeneracji
- informacja o pozostającej ilości wody miękkiej
- regeneracja typu UP-Flow w trybie objętościowym
- wyświetlanie czasu pozostałego do końca regeneracji



Średni koszt uzdatnienia 1m³ wody wynosi tylko 2,90 zł*

**brutto, dotyczy ustawień fabrycznych i obejmuje koszt soli i wody (oraz ścieków) potrzebnej na regenerację złoża przy twardości wody surowej 25°dH, wg średnich cen 01.2025*

Dodatkowe zalety:

Menu w języku polskim. Wybierany tylko aktualny czas oraz twardość wody zasilającej i to wszystko a resztą zajmie się elektroniczny moduł sterujący. Podtrzymanie pamięci sprawi, że dane programowania nie zostaną utracone w wyniku braku prądu.

Urządzenie nie redukuje ciśnienia wody w instalacji.

Suchy zbiornik oraz ruszt solanki – gwarancją braku złożeń solnych wewnątrz zasobnika soli.



Niewielka ilość ruchomych części oraz brak części metalowych, które powodują korozję lub utlenianie.

Przeciwprowodowy system regeneracji złoża zapewnia równomierne rozproszczenie solanki oraz skuteczną regenerację przy niewielkiej ilości soli zużywanej podczas regeneracji.

Wewnętrzne obejście wody w głowicy zapewnia ciągły dostęp do wody, nawet w przypadku regeneracji złoża.

Przygotowywanie solanki do regeneracji: automatyczne, z wody miękkiej.

Niezawodny, mikroprocesorowy system sterowania procesem uzdatniania wody.

Głowica sterująca zmiękczaczem wody pozwala na intuicyjną i prostą obsługę, a przyjazny i czytelny panel sterujący informuje o parametrach pracy urządzenia.

Niezawodność:

System ochrony zaprogramowanych danych

Skuteczny i niezawodny dyskowy zawór sterujący

Polietylenowy zbiornik solanki o zwiększonej gęstości i wytrzymałości

Wzmacniana włóknem szklanym butla na żywicę jonowymienną

Prosta instalacja:

Urządzenie instalujemy na głównym ujęciu wody w budynku za wodomierzem. Proste podłączenie hydrauliczne - można je z powodzeniem wykonać we własnym zakresie, bez utraty gwarancji.

Urządzenie wyposażone jest w zawór By-pass.

Urządzenie posiada możliwość precyzyjnego ustawienia jakości wody uzdatnionej.

Aby poprawnie zamontować urządzenie, niezbędny jest odpływ do kanalizacji oraz zasilanie 230V.



Odptyw do kanalizacji może być umieszczony powyżej urządzenia oraz w dowolnej odległości od niego.
Urządzenie dostarczamy zaprogramowane (uśrednione wartości jakości wody) - instalujesz i gotowe!

