

Link do produktu: <https://sklep.osmoza.pl/zmiekczacz-wody-kinetico-baltic-soft-17-p-1791.html>

Zmiękczacz wody Kinetico Baltic Soft 17

Cena (z VAT)	7 617,00 zł
Dostępność	W sprzedaży
Czas wysyłki	2 dni robocze
Producent	Kinetico USA

Opis produktu

Zmiękczacz wody Kinetico Baltic Soft 17 (dwaniej Essential 17)

Zmiękczacze wody Kinetico zapewniają idealnie miękką wodę w domach na całym świecie.

Unikalne rozwiązania sprawiają, że są to najbardziej wydajne urządzenia:

- nie wymagają zasilania elektrycznego
- najkrótszy czas regeneracji złoża
- najmniejsza ilość wody zużywanej do regeneracji
- najmniejsza ilość soli zużywanej do regeneracji

Jeśli poszukujesz naprawdę oszczędnego systemu zmiękczenia wody w domu lub mieszkaniu to zmiękczacze wody Kinetico są po prostu bezkonkurencyjne.

Prezentowane urządzenie zapewnia idealnie miękką wodę oraz naprawdę znikome koszty regeneracji:

- czas regeneracji to tylko 15 minut
- ilość wody zużywanej na regenerację: 32 litry
- ilość soli zużywanej na regenerację: 0,73 kg

Zmiękczacze Kinetico charakteryzują się najbardziej wydajnym sposobem regeneracji złoża zmiękczającego:

- sposób regeneracji: regeneracja przeciwpływowa (solanka podawana jest przeciwnie do kierunku przepływu wody)
- typ regeneracji: objętościowa (zachodzi automatycznie co określoną ilość zużytej wody)
- złożo regenerowane jest wodą uzdatnioną

Duża wydajność oraz niskie zużycie wody i krótki czas regeneracji są możliwe dzięki zastosowaniu złoża droбноziarnistego złoża jonitowego oraz opatentowanej konstrukcji urządzenia.

Koszt uzdatnienia 1m3 wody wynosi tylko 2,90 zł*

*obejmuje koszt soli i wody potrzebnej na regenerację złoża przy twardości wody surowej 25°dH, wg cen z dnia 07.11.2022

Dane techniczne:

Model: Baltic Soft 17
Wymiary: szer. 303 x gł. 503 x wys. 785 mm
Waga max: 86,2 kg
Max przepływ wody: 2040 l/godz.
Max twardość wody: 958 mg/l (56°dH)
Temperatura wody zasilającej: 2°C - 50°C
Ciśnienie pracy: 1,7 - 8,6 bara
Czas regeneracji: 15 minut

Ilość wody zużywanej na regenerację: 32 litry
Ilość soli zużywanej na regenerację: 0,73 kg
Wydajność pomiędzy regeneracjami:
- dla wody o twardości 12°dH = 2102 litry
- dla wody o twardości 18°dH = 1401 litrów
- dla wody o twardości 24°dH = 899 litrów
Regeneracja: automatyczna, objętościowa, przeciwpływowa, wodą uzdatnioną
Przyłącze wody: 3/4"
W zestawie elastyczne przewody instalacyjne oraz by-pass

Najwyższa jakość produktu:

- wszystkie urządzenia produkowane wyłącznie w Stanach Zjednoczonych we własnej fabryce
- Seria Baltic Soft jest produkowana dla Global Water
- Wieczysta Gwarancja Global Water
- telefoniczna pomoc techniczna podczas instalacji

Prosta instalacja:

Urządzenie instalujemy na głównym ujęciu wody w budynku za wodomierzem. Proste podłączenie hydrauliczne - można je z powodzeniem wykonać we własnym zakresie, bez utraty gwarancji. W zestawie oferujemy filtr wstępny chroniący instalację przed zanieczyszczeniami mechanicznymi. Aby jeszcze bardziej uprościć proces instalacji w zestawie znajdują się dwa elastyczne przewody instalacyjne ze stali nierdzewnej - każdy o długości 50 cm z możliwością rozciągnięcia go do 1 metra.



Każde urządzenie wyposażone jest w zawór By-pass który umożliwia natychmiastowe odcięcie wody od urządzenia oraz precyzyjne ustawienie jakości wody uzdatnionej.

Aby poprawnie zamontować urządzenie niezbędny jest odpływ do kanalizacji.
Podczas procesu instalacji i uruchomienia pomagamy telefonicznie (jeśli jest taka potrzeba).
W komplecie szczegółowa instrukcja montażu i obsługi.
Urządzenie dostarczamy gotowe do instalacji.

Tester jakości wody:

w komplecie znajduje się [tester twardości wody](#) - wystarcza na ok. 50 pomiarów jakości wody.



Syfon z przerwą powietrzną:

Niezbędny element poprawnej instalacji każdego zmiękczacza wody.

W komplecie syfon z przerwą powietrzną który zapobiega cofnięciu się zanieczyszczonej wody na urządzenie i chroni użytkownika przed nieprzyjemnymi zapachami pochodzącymi z kanalizacji.

