Global Water Sp. z o.o.
ul. Daleka 7, 41-253 Czeladź
e-mail: sklep@osmoza.pl, www.sklep.osmoza.pl
tel. 32 360 25 43, kom. 503 177 946

Dane aktualne na dzień: 25-04-2024 06:51

Link do produktu: https://sklep.osmoza.pl/zmiekczacz-wody-kinetico-baltic-soft-11-p-1790.html

Zmiękczacz wody Kinetico Baltic Soft 11

Cena (z VAT)	**6 528,00 zł**
Dostępność	**W sprzedaży**
Czas wysyłki	**2 dni robocze**
Producent	**Kinetico USA**

Opis produktu

Zmiękczacz wody Kinetico Baltic Soft 11 (dawniej Essential 11)

Global Water Sp. z o.o.
ul. Daleka 7, 41-253 Czeladź
e-mail: sklep@osmoza.pl, www.sklep.osmoza.pl
tel. 32 360 25 43, kom. 503 177 946

Zmiękczacze wody Kinetico zapewniają idealnie miękką wodę w domach na całym świecie.
Unikalne rozwiązania sprawiają, że są to najbardziej wydajne urządzenia:
- nie wymagają zasilania elektrycznego
- najkrótszy czas regeneracji złoża
- najmniejsza ilość wody zużywanej do regeneracji
- najmniejsza ilość soli zużywanej do regeneracji

Jeśli poszukujesz naprawdę oszczędnego systemu zmiękczania wody w domu lub mieszkaniu to zmiękczacze wody Kinetico są po prostu bezkonkurencyjne.
Prezentowane urządzenie zapewnia idealnie miękką wodę oraz naprawdę znikome koszty regeneracji:
- czas regeneracji to tylko 15 minut
- ilość wody zużywanej na regenerację: 25 litrów
- ilość soli zużywanej na regenerację: 0,36 kg

Zmiękczacze Kinetico charakteryzują się najbardziej wydajnym sposobem regeneracji złoża zmiękczającego:
- sposób regeneracji: regeneracja przeciwprądowa (solanka podawana jest przeciwnie do kierunku przepływu wody)
- typ regeneracji: objętościowa (zachodzi automatycznie co określoną ilość zużytej wody)
- złoże regenerowane jest wodą uzdatnioną

Duża wydajność oraz niskie zużycie wody i krótki czas regeneracji są możliwe dzięki zastosowaniu złoża drobnoziarnistego złoża jonitowego oraz opatentowanej konstrukcji urządzenia.

Koszt uzdatnienia 1m3 wody wynosi tylko 1,70 zł*

**obejmuje koszt soli i wody potrzebnej na regenerację złoża przy twardości wody surowej 25°dH, wg cen z dnia 07.11.2022*

Dane techniczne:

Model: Baltic Soft 11
Wymiary: szer. 298 x gł. 501 x wys. 608 mm
Waga max: 59 kg
Max przepływ wody: 2160 l/godz.
Max twardość wody: 718 mg/l (42°dH)
Temperatura wody zasilającej: 2°C - 50°C
Ciśnienie pracy: 1,7 - 8,6 bara
Czas regeneracji: 15 minut
Ilość wody zużywanej na regenerację: 25 litrów
Ilość soli zużywanej na regenerację: 0,36 kg
Regeneracja: automatyczna, objętościowa, przeciwprądowa, wodą uzdatnioną
Wydajność pomiędzy regeneracjami:
- dla wody o twardości 12°dH = 1322 litry
- dla wody o twardości 18°dH = 881 litrów
- dla wody o twardości 24°dH = 565 litrów
Przyłącze wody: 3/4"
W zestawie elastyczne przewody instalacyjne oraz by-pass

Najwyższa jakość produktu:

- wszystkie urządzenia produkowane wyłącznie w Stanach Zjednoczonych we własnej fabryce
- Seria Baltic Soft jest produkowana dla Global Water
- Wieczysta Gwarancja Global Water
- telefoniczna pomoc techniczna podczas instalacji

Prosta instalacja:

Urządzenie instalujemy na głównym ujęciu wody w budynku za wodomierzem. Proste podłączenie hydrauliczne - można je z powodzeniem wykonać we własnym zakresie, bez utraty gwarancji. W zestawie oferujemy filtr wstępny chroniący instalację przed zanieczyszczeniami mechanicznymi. Aby jeszcze bardziej uprościć proces instalacji w zestawie znajdują się dwa elastyczne przewody instalacyjne ze stali nierdzewnej - każdy o długości 50 cm z możliwością rozciągnięcia go do 1 metra.

Global Water Sp. z o.o.
ul. Daleka 7, 41-253 Czeladź
e-mail: sklep@osmoza.pl, www.sklep.osmoza.pl
tel. 32 360 25 43, kom. 503 177 946

Każde urządzenie wyposażone jest w zawór By-pass który umożliwia natychmiastowe odcięcie wody od urządzenia oraz precyzyjne ustawienie jakości wody uzdatnionej.

Aby poprawnie zamontować urządzenie niezbędny jest odpływ do kanalizacji.
Podczas procesu instalacji i uruchomienia pomagamy telefonicznie (jeśli jest taka potrzeba).
W komplecie szczegółowa instrukcja montażu i obsługi.
Urządzenie dostarczamy gotowe do instalacji.

Tester jakości wody:

w komplecie znajduje się tester twardości wody - wystarcza na ok. 50 pomiarów jakości wody.

Syfon z przerwą powietrzną:

Niezbędny element poprawnej instalacji każdego zmiękczacza wody.
W komplecie syfon z przerwą powietrzną który zapobiega cofnięciu się zanieczyszczonej wody na urządzenie i chroni użytkownika przed nieprzyjemnymi zapachami pochodzącymi z kanalizacji.

Sól do regeneracji:

W komplecie sól pastylkowana - opakowanie 25 kg.

Profesjonalny filtr wstępny w zestawie

Jako uzupełnienie systemu filtracji dodajemy filtr wstępny z regulatorem przepływu wody