

Link do produktu: <https://sklep.osmoza.pl/zmiękcacz-wody-kinetico-model-mach-4060s-od-p-1796.html>

Zmiękcacz wody Kinetico model MACH 4060s OD

Cena (z VAT)

15 315,00 zł

Producent

Kinetico

Opis produktu

Innowacyjne, bezprądowe urządzenie łączące w sobie funkcje zmiękczacza z filtrem węglowym!

Zmiękcacz wody Kinetico model MACH 4060s OD

Zmiękcacz wody Kinetico MACH 4060s OD łączy funkcję zmiękczacza z filtrem węglowym, dzięki czemu zapewnia czystą i miękką wodę. Model „overdrive” charakteryzuje się zwiększoną wydajnością, gwarantując idealną jakość wody do wszystkich zastosowań.

Urządzenie instalujemy na głównym ujęciu wody w budynku za wodomierzem, niezbędny jest odpływ do kanalizacji.

To doskonałe rozwiązanie na problem twardej wody! Kinetico oferuje nowoczesne, nieelektryczne zmiękczacze wody, które są niezwykle wydajne.

Zalety urządzenia:

- Brak zasilania elektrycznego - urządzenie działa bez prądu, co redukuje koszty i ryzyko awarii.
- Szybka regeneracja - regeneracja trwa tylko 40 minut, zapewniając szybki powrót do pełnej wydajności.
- Niskie zużycie wody i soli - na regenerację zużywa jedynie 189 litrów wody i 1,8 kg soli, co obniża koszty eksploatacji.
- Ekonomia i wydajność - urządzenie oszczędza wodę i sól, oferując jednocześnie najwyższą wydajność na rynku.
- Regeneracja przeciwpądowa - innowacyjny proces regeneracji poprawia efektywność złoża i wydłuża jego żywotność.
- Automatyczna regeneracja - system samoczynnie uruchamia regenerację po określonym zużyciu wody, co zwiększa wygodę.
- Regeneracja wodą uzdatnioną - woda uzdatniona poprawia skuteczność regeneracji i trwałość urządzenia.
- Ciągła dostawa wody - dzięki dwóm butlom zawierającym złoża jonowymienne oraz węglowe, urządzenie dostarcza miękką wodę bez przerw na regenerację.
- Niskie koszty uzdatniania - koszt uzdatnienia 1 m³ wody to tylko 6,50 zł*, co czyni system bardzo oszczędnym.
- Opatentowana konstrukcja - opatentowane złożo zapewnia maksymalną wydajność i trwałość urządzenia.

**brutto, obejmuje koszt soli i wody (oraz ścieki) potrzebnej na regenerację złoża przy twardości wody surowej 25°dH, wg średnich cen 01.2025*

